



# WEBASTO SOD PURE TYP-2 7.0 STAZIONE DI RICARICA AUTO ELETTRICHE 22KW

Product price:

**830,00 € tax excluded**

## Product description:

WEBASTO SOD PURE TYP-2 7.0 STAZIONE DI RICARICA AUTO ELETTRICHE 22KW

WEBASTO SOD PURE è una stazione di ricarica per auto elettriche capace di erogare una potenza di ricarica massima di 22 KW dotata di display 12 LED RGB e auto spegnimento a carica ultimata.

Grazie a WEBASTO SOD PURE potrete avere la comodità di una stazione di ricarica per auto elettriche direttamente sotto la vostra abitazione. WEBASTO SOD PURE è la soluzione più sicura e attenta per la batteria del veicolo. In questo modo avrete sia la sicurezza di avere ogni giorno la vostra auto elettrica pronta, e grazie ad una carica stabile e continua garantirete una lunga vita alla batteria.

La stazione per auto elettriche WEBASTO vanta un'elevata potenza di ricarica, massima sicurezza e massima convenienza. La ricarica con questa stazione per auto elettriche è fino a 10 volte più veloce di una tipica presa domestica e si interrompe automaticamente non appena la batteria è carica.

## Caratteristiche tecniche WEBASTO SOD PURE:

Corrente nominale (A): 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32

Tipo fase: Trifase, Monofase, Bifase

Tensione di rete: 230/400 V (Europea)

Frequenza di rete: 50 Hz

Categoria di sovratensione: III conforme a EN 60664

Classe di protezione: I

Lunghezza cavo: 7.0 m

Dispositivo di protezione: IP54





Protezione contro impatto meccanico: IK08  
Tensione di uscita: 230 / 400 Vac  
Potenza di carica max: 22 KW  
Display: 12 LED RGB, segnalatore acustico  
Meccanismo di blocco Interruttore a chiave universale  
Larghezza: 225 mm  
Profondità: 116 mm  
Altezza: 447 mm  
Peso: 7 Kg

Stazione WEBASTO colpisce per i suoi numerosi vantaggi:

- Capacità di carica di 22 kW, cavo da 7.0 m (ulteriori opzioni a venire)
- Fino a dieci volte più veloce rispetto all'utilizzo di una presa domestica standard
- Funzionamento semplice e pratico
- Funzionamento sicuro che include misure di protezione
- Ingegnerizzazione di alta qualità
- Prezzo accessibile e supporto tecnico esperto
- Elevata qualità "Made in Germany"

Se stai cercando una stazione di ricarica Webasto o altri prodotti simili allora puoi consultare il nostro intero catalogo.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### Product features:

Tipo fase: Trifase, Monofase, Bifase  
Potenza massima monofase (KW): 22  
Potenza massima trifase (KW): 22  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Grado di protezione: IP54  
Corrente nominale (A): 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32  
Lunghezza (mm): 116  
Larghezza (mm): 225  
Altezza (mm): 447  
Peso (Kg): 7  
Categoria di sovratensione: III conforme a EN 60664  
Standard di sicurezza: Conforme a EN 61140  
Sistemi di rete: TT/TN





EMC class: Emissione di interferenza: Classe B (aree residenziali, commerciali, industriali)  
Resistenza di interferenza: aree industriali  
Montaggio: Montaggio a parete o su supporto  
Cavo di alimentazione: Montato on-wall o in-wall  
Sezione trasversale del collegamento (dimensioni del cavo): Sezione minima (a seconda del cavo e del tipo di installazione): – 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> (16 A corrente nominale) – 5 x 6,0 mm<sup>2</sup> (32 A corrente nominale)  
Cavo di ricarica: Tipo 2 conforme a EN 62196-1 e EN 62196-2 fino a 32 A / 400 V AC; lungo 4.5 m, staffa per cavo integrata  
Tensione di uscita (VAC): 230 / 400  
Capacità di carica max (KW): 22  
Bloccaggio meccanico: Interruttore a chiave per consentire l'avvio della carica  
Display: 16 RGB LEDs, Buzzer  
Protezione contro impatto meccanico: IK7  
Intervallo di temperatura di esercizio (°C): Da -25 a +55  
Intervallo di temperatura di funzionamento (°C): Da -25 a +80  
Umidità relativa consentita (%): Da 5 a 95 senza condensa  
Altitudine (m): Max 3000 m sopra il livello del mare

