



# GENSET MPM 6/230 SYI MOTOSALDATRICE MONO-TRIFASE 6KVA

Product price:

**4.723,00 € tax excluded**

## Product description:

GENSET MPM 6/230 SYI MOTOSALDATRICE MONOFASE TRIFASE 6KVA

GENSET MPM 6/230 SYI è un motosaldatrice monofase/trifase dotata di motore Yanmar L100V capace di erogare una potenza massima di 6 KVA.

Il motore della motosaldatrice GENSET MPM 6/230 SYI è alimentato a diesel ed è completo di un regolatore di giri variabili.

La GENSET MPM 6/230 SYI è una motosaldatrice professionale adatta per vari impieghi e la sua cofanatura fanno di questa motosaldatrice una tra le più silenziose della sua categoria, capace di mantenere il suo livello di potenza acustica al di sotto di 96 dB(A).

Grazie al comodo gancio centrale di sollevamento la GENSET MPM 6/230 SYI è facile da trasportare e rilocare per qualsiasi impiego la si voglia destinare.

La GENSET MPM 6/230 SYI è provvista di un serbatoio con una notevole capacità, in grado di contenere fino a 10.5 l. Il serbatoio è dotato di indicatore di livello carburante con apertura User Friendly che rende il tappo sicuro e comodo da aprire e chiudere.

Inoltre questa motosaldatrice ha anche un basso consumo di carburante, infatti è capace di assicurare un'autonomia di circa 6 h al 75% del carico.

## CARATTERISTICHE TECNICHE GENSET MPM 6/230 SYI:

Tipo saldatura: Elettrodo / Tig

Potenza massima Trifase: 6.0 KVA

Potenza massima Trifase: 4.8 KW

Potenza massima Monofase: 2.0 KVA

Potenza massima Monofase: 1.6 KW





Carburante: Diesel  
Tensione: 230/400 V  
Frequenza: 50 Hz  
Motore: Yanmar L100V  
Numero cilindri: 1  
Cilindrata: 435 cm<sup>3</sup>  
Potenza meccanica: 8.8 HP  
Avviamento: Elettrico  
Capacità serbatoio: 10.5 l  
Consumo: 1.5 Lt/h  
Potenza acustica: 96 (71 dB a 7 mt)  
Lunghezza: 885 mm  
Larghezza: 630 mm  
Altezza: 775 mm  
Peso: 170 Kg

Se stai cercando altri prodotti come la GENSET allora puoi visionare il nostro vasto catalogo dedicato alle motosaldatrici.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima monofase (KW): 4.8  
Potenza massima monofase (KVA): 6  
Potenza massima trifase (KW): 1.6  
Potenza massima trifase (KVA): 2  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Configurazione prese: 1 x 400V 16A CEE - 1 x 230V 32A CEE  
Motore: Yanmar L100V  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 435  
Numero cilindri: 1  
Raffreddamento: Acqua  
Alternatore: Asincrono  
Grado di protezione: IP23  
Classe di isolamento motore: H  
Capacità serbatoio carburante (L): 10.5  
Consumo (L/h): 1.5  
Autonomia (h): 6.5





Potenza acustica: 96 dB(A)  
Pressione acustica: 71 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 885  
Larghezza (mm): 630  
Altezza (mm): 775  
Peso a secco (Kg): 170  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Tipo di prodotto: Motosaldatrice  
Regolatore di tensione: No  
Marca Motore: Yanmar

