



# MASE VS 8.6 DV GENERATORE MARINO DUAL VOLTAGE 8KW

Product price:

**22.350,00 € tax excluded**

## Product description:

MASE VS8,6 DV GENERATORE MARINO MONOFASE 8KW

Generatore marino DUAL VOLTAGE MASE VS8,6 DV monofase dotato di motore Kubota Z602 con alimentazione Diesel e regolazione di giri variabili, capace di erogare una potenza di 8KW.

Il generatore marino MASE VS8,6 DV è progettato con una cabina insonorizzante che lo rende **supersilenziato**. Il generatore marino è costruito con motore Kubota alimentato a diesel e alternatore a magneti permanenti con raffreddamento aria/acqua. Con le sue dimensioni ridotte è adatto anche su piccole imbarcazioni.

Il modulo di controllo CBU del generatore marino MASE VS8,6 DV ha un nuovo design, le più recenti tecnologie, un grande display e micropulsanti per una veloce navigazione dei menu, delle procedure di avviamento e di arresto; grado di protezione IP54. Modulo MASTER CBU 93x93mm (3.66x3.66 in) molto compatto, con molteplici funzioni per un monitoraggio completo del generatore marino MASE VS8,6.

La cabina insonorizzante del generatore MASE è stata realizzata con pannelli d'alluminio marino verniciato, unisce al design innovativo una elevatissima resistenza agli agenti esterni. Grazie alla sua struttura è garantito un peso contenuto, un'ottima accessibilità al vano interno rendendo agevoli gli interventi di manutenzione, anche con installazioni eseguite in ambienti angusti.

## CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE MARINO MASE VS8,6 DV

Tipo Fase: Monofase  
Potenza uso continuo: 8 KW  
Carburante: Diesel  
Tensione: 230 V / 240 V  
Frequenza: 50/60 Hz  
Motore: Kubota Z602,





Potenza meccanica: 14.5 Hp  
Numero cilindri: 2  
Cilindrata: 599 cc  
Regolatore di giri: Elettrico con attuatore  
Giri motore: 2100 ÷ 3150 giri/min  
Potenza acustica: 54 dBA @ 7 m  
Lunghezza: 650 mm  
Larghezza: 468 mm  
Altezza: 555 mm  
Peso: 179 Kg

Se stai cercando un altro generatore come il MASE allora puoi consultare l'intero catalogo di gruppi elettrogeni marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 8  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50 / 60  
Tensione (V): 230 / 240  
Motore: Kubota Z602  
Giri motore (giri/min): 2100 ÷ 3150  
Regolatore di giri: Elettronico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 599  
Numero cilindri: 2  
Capacità olio (L): 2.5  
Raffreddamento: Aria / acqua (Intercooler W/A)  
Iniezione: Indiretta  
Alternatore: A magneti permanenti  
Alesaggio per corsa (mm): 72 x 73.6  
Lubrificazione: Forzata  
Pressione acustica: 54 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 650  
Larghezza (mm): 468  
Altezza (mm): 555  
Peso a secco (Kg): 179  
Silenziato: Sì





Super silenziato: Sì  
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno  
Regolatore di tensione: No  
Marca Motore: Kubota

