



# MASE IS 19 K

## GENERATORE MARINO MONOFASE 20KW EPA

### Product description:

#### MASE IS 19 K GENERATORE MARINO MONOFASE 20KW

Generatore marino MASE IS19K monofase con motore KUBOTA V2203 con alimentazione diesel a 1800 giri/minuto capace di erogare una potenza di 20KW.

Il generatore marino MASE IS19K è progettato con una cabina insonorizzante che lo rende **supersilenziato**. Il generatore marino MASE IS19K è costruito con motore Kubota alimentato a diesel e alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria/acqua. Con le sue dimensioni ridotte è adatto anche su piccole imbarcazioni.

Il modulo di controllo CBU del generatore marino ha un nuovo design, le più recenti tecnologie, un grande display e micropulsanti per una veloce navigazione dei menu, delle procedure di avviamento e di arresto; grado di protezione IP54. Molto compatto, 86x124mm e corredato di cavo schermato 10mts, il modulo CBU ha molteplici funzioni per un monitoraggio completo del generatore MASE IS19K.

La cabina insonorizzante del generatore MASE IS19K è costituita da una struttura portante in profilato d'alluminio che sostiene pannellature in alluminio marino verniciato tipo 5754 estremamente leggere e di elevatissima resistenza agli agenti esterni. L'ottima accessibilità al vano interno rende più agevoli gli interventi di manutenzione anche con gruppo elettrogeno installato in ambienti angusti.

Il generatore marino MASE IS19K è provvisto di **certificazione EPA** valido esclusivamente per il **mercato americano**.

### Caratteristiche tecniche:

Tipo Fase: Monofase

Potenza Massima: 20KW





Carburante: Diesel  
Tensione: 120 / 240 V  
Frequenza: 60 Hz  
Motore: KUBOTA V2203, 4 Tempi  
Lunghezza: 1115 mm  
Larghezza: 585 mm  
Altezza: 730 mm  
Peso: 475 Kg

Se stai cercando un altro generatore come il MASE IS19K allora puoi consultare l'intero catalogo di gruppi elettrogeni marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 20  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 60  
Tensione (V): 120 / 240  
Motore: KUBOTA V2203  
Giri motore (giri/min): 1800  
Regolatore di giri: Elettronico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 2197  
Numero cilindri: 4  
Raffreddamento: Aria / acqua (Intercooler W/A)  
Iniezione: Indiretta  
Alternatore: Sincrono, autoeccitato  
Numero poli: 4  
Lubrificazione: Forzata  
Consumo (L/h): 6.5  
Pressione acustica: 49 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 1115  
Larghezza (mm): 585  
Altezza (mm): 730  
Peso a secco (Kg): 475  
Inverter: No



AVR: Sì  
Compound: No  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì

