



# MASE MPL 550 S-B

## Gruppo Elettrogeno Silenziato 550 KVA



### Product description:

MASE MPL 550 S-B Gruppo Elettrogeno Silenziato 550 KVA

MASE MPL 550 S-B gruppo elettrogeno trifase da 550 KVA con motore Baudouin 6M26G550/5 alimentato a diesel e con serbatoio con capienza massima di 400 l.

L'alternatore del gruppo elettrogeno è a 4 poli, trifase, autoeccitato, senza spazzole con isolamento in classe H. Questo alternatore è dotato di regolatore di tensione AVR che permette di regolare la tensione in uscita rendendo la corrente "pulita" e stabile quasi come quella di casa.

Il MASE MPL 550 S-B è costruito con grandi porte di accesso per consentire una facile manutenzione (sostituzione filtri aria, olio, carburante) oltre che con un pratico basamento forcabile e 4 piedi con fori per il fissaggio al suolo. Il generatore è costituito da una cofanatura in lamiera di acciaio al carbonio, eletrosaldato per ridurre le emissioni acustiche che lo rende supersilenziato.

Il generatore MASE MPL 550 S-B con serbatoio da 400 litri ha un consumo di carburante di 79.8 litri/ora al 75% del carico.

### Caratteristiche tecniche del generatore MASE MPL 550 S-B:

Tipo di fase: Trifase

Alimentazione: diesel

Potenza massima trifase: 550 KVA

Potenza in uso continuo trifase: 500 KVA

Fattore di potenza: 0.8

Alternatore: sincrono

Motore: Baudouin 6M26G550/5

Raffreddamento: acqua

Cilindrata: 15900 c.c





Numero cilindri: 6  
Potenza massima: 618.2 CV  
Giri/min: 1500  
Capacità serbatoio: 400  
Consumo carburante: 79.8 l/h h al 75% del carico  
Avviamento: elettrico  
Lunghezza: 5500 mm  
Larghezza: 1850 mm  
Altezza: 2570 mm  
Peso: 5800Kg.

Se stai cercando un altro prodotto come questo generatore MASE allora puoi consultare sul nostro catalogo altri gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Trifase  
Potenza massima trifase (KW): 440  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 400  
Potenza massima trifase (KVA): 550  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 500  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 400  
Motore: Baudouin 6M26G550/5  
Giri motore (giri/min): 1500  
Regolatore di giri: Elettronico  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 15900  
Numero cilindri: 6  
Raffreddamento: Acqua  
Alternatore: Sincrono  
Numero poli: 4  
Capacità serbatoio carburante (L): 400  
Consumo (L/h): 79.8 Lt./h al 75% del carico  
Potenza acustica: 99 dB(A)  
Lunghezza (mm): 5500  
Larghezza (mm): 1860  
Altezza (mm): 2575  
Silenziato: Sì  
Quadro di commutazione ATS: Sì





Tipo di alternatore: Velocità Costante  
Marca Motore: Baudouin  
Fattore di potenza: 0.8

