



GENERAC DF SMART DUST FIGHTER SISTEMA DI ABBATTIMENTO POLVERI

Product price:

3.727,50 € tax excluded

Product description:

GENERAC DF SMART DUST FIGHTER SISTEMA DI ABBATTIMENTO POLVERI

GENERAC Dust Fighter DFSMART è un sistema di abbattimento polveri con una copertura orizzontale massima di 13 metri, ideale per aree di lavoro di piccole e medie dimensioni.

GENERAC Dust Fighter DFSMART ha lo scopo di risolvere nel modo più efficiente il problema di abbattimento delle polveri volatili in tutti gli ambienti dove sia necessario contenere l'emissione di pulviscolo in atmosfera.

Grazie al sistema di nebulizzazione delle particelle di acqua fino a 300 micron il GENERAC DFSMART le particelle di polvere si legano e finiscono a terra più facilmente. In oltre il metodo di nebulizzazione permette di coprire interamente la nube polverosa facendovi risparmiare ingenti quantità d'acqua.

GENERAC DFSMART viene fornita completa di:

- Ruote e maniglie per il trasporto
- Corona in acciaio inossidabile con ugelli
- Filtro ingresso acqua
- Pulsante di arresto di emergenza
- Sistema di inclinazione

CARATTERISTICHE TECNICHE DUST FIGHTER GENERAC DFSMART

Motore elettrico: Monofase 230 V 50 Hz – 2,2 kW

Connessione elettrica: Presa 2 P+T – 16 A – IP 67

Collegamento dell'acqua: Attacco rapido tipo Express 1/2"





Ventola: 9 pale in nylon, mozzo in alluminio
Flusso d'aria: 90 mc/min
Copertura (senza vento): 13 mt
Portaugelli: Acciaio inossidabile con attacco 12
Pressione nominale: da 1 a 5 bar
Filtro dell'acqua: 300 micron
Gamma di inclinazione: Da 10° a 50°
Larghezza: 985 mm
Lunghezza: 785 mm
Altezza: 835 mm
Peso secco: 79 Kg

Consumo d'acqua:
1,0 bar – 5,4 l/min
1,5 bar – 6,6 l/min
2,0 bar – 7,5 L/min
2,5 bar – 8,5 L/min

Cerchi un Dust Fighter con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma Generac o di altri brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Configurazione prese: Presa 2 P+T – 16 A – IP 67
Potenza (KW): 2.2
Distanza massima getto (m): 13
Portata massima (Lt/min): 4.4
Lunghezza (mm): 985
Larghezza (mm): 785
Peso a secco (Kg): 79
Video: a4TJhLsNAfY

