



MASE MARINER 550 S GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 5.5KW

Product price:

13.200,00 € tax excluded

Product description:

MASE MARINER550S GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 5.5KW

Generatore marino MASE MARINER550S monofase silenziato è dotato di motore KUBOTA Z482 alimentato a diesel capace di erogare una potenza massima di 5,5 KW a 3000 giri/minuto.

Il generatore marino MASE MARINER550S è costruito con e alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria, è estremamente compatto e potente, adatto anche su piccole imbarcazioni.

Il MASE MARINER550S consente un agevole accesso per la manutenzione dei sistemi di alimentazione e lubrificazione, della pompa acqua mare, del filtro aria, filtro olio e carburante. In oltre è dotato di sistemi di sicurezza di auto arresto per bassa pressione olio e per elevata temperatura motore o gas di scarico.

L'alternatore del generatore è sincrono a 2 poli, autoregolato, autoeccitato, senza spazzole, che in accoppiamento con il potente motore KUBOTA riesce ad erogare una potenza massima di 5,5KW. Il generatore marino MASE MARINER550S è dotato di una cabina di insonorizzazione che lo rende super silenzioso, con una emissione sonora di 55dB(a) ad una distanza di 7 m. La cabina insonorizzante in alluminio verniciato è estremamente leggero e di elevatissima resistenza agli agenti esterni.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE MARINO MASE MARINER550S

Tipo Fase: Monofase
Potenza Massima: 5,5KW
Carburante: Diesel
Tensione: 115 - 230 V





Frequenza: 50 Hz
Motore: KUBOTA Z482, 4 Tempi
Potenza meccanica: 11.1 Hp
Numero cilindri: 2
Cilindrata: 479 cc
Regolatore di giri: Centrifugo meccanico
Giri motore: 3000 giri/min
Consumo carburante: 2.6 l/h
Pressione acustica: 55dB(A) @ 7 m
Lunghezza: 674 mm
Larghezza: 475 mm
Altezza: 551 mm
Peso: 155 Kg

Se stai cercando un altro generatore marino allora puoi consultare l'intero catalogo di generatori marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 5.5
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 115 / 230
Motore: KUBOTA Z482, 4 tempi
Giri motore (giri/min): 3000
Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico
Cilindrata (cm³): 479
Numero cilindri: 2
Capacità olio (L): 2.1
Raffreddamento: W/W
Iniezione: Indiretta
Alternatore: Sincrono, autoeccitato
Numero poli: 2
Lubrificazione: Forzata
Consumo (L/h): 2.6 al 100% del carico
Pressione acustica: 55 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 674
Larghezza (mm): 475
Altezza (mm): 551
Peso a secco (Kg): 125





Inverter: No
AVR: No
Compound: No
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Marca Motore: Kubota

