



AIRSTAR SIROCCO 700 REDTECH 66000 lm

Product description:

AIRSTAR SIROCCO700 REDTECH 66000 lm

AIRSTAR SIROCCO700 REDTECH è un lightglobe dotato di 12 lampade led capace di erogare una potenza luminosa di 500W totali, grazie ai quali riesce ad illuminare un' area di 3216 m².

Il Lightglobe AIRSTAR SIROCCO700 REDTECH da 66000 lumen è un dispositivo di illuminazione perfetto per il lavoro notturno e gli interventi in loco, come l'illuminazione temporanea del sito, l'illuminazione per la manutenzione industriale o l'illuminazione di emergenza.

AIRSTAR SIROCCO700 REDTECH è dotato di un sistema multilampada che permette al palloncino, in caso di guasto di una lampada, di continuare a funzionare.

AIRSTAR SIROCCO700 REDTECH viene fornito completo di: pallone completo, 1 borsa per il trasporto, 1 manuale utente, 1 kit di riparazione busta. Asta e sacchi di sabbia opzionali.

La linea di lightglobe Airstar RedTech è dotata di collegamento wifi e bluetooth, può essere controllata via app dedicata, scaricabile sia su IOS che su android, dandovi la possibilità di apportare diverse regolazione tra cui l'intensità luminosa, luce intermittente e molte altre regolazioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE AIRSTAR SIROCCO700 REDTECH:

Diametro della busta: 100 cm
Altezza della busta: 50 cm
Altezza massima palo: 5.30 m
Temperatura colore: 5000 K
Numero di lampade: 12
Tipo di lampade: LED





Potenza massima: 500W
Tensione di alimentazione: 100 - 240 VAC
Frequenza di alimentazione: 50 - 60 Hz
Area di illuminazione per attività al primo livello di rischio (norma EN12464-2): 706 m²
Area di illuminazione ambiente open space (standard EN1838): 3216 m².
Illuminazione sotto il pallone (posto a 4 metri): 322 Lx
Flusso luminoso: 66000 Lm
Classe di protezione globale: IP 54
Peso netto del pallone: 6.5 Kg

Cerchi un Lightglobe con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di Lightglobe AIRSTAR o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Frequenza (Hz): 50 / 60
Tensione (V): 100 - 240
Grado di protezione: IP54
Potenza (W): 5000
Tipo di lampade: MULTILED
Lampade: 12
Palo telescopico: Acciaio Cromato
Area illuminata (m²): 3216
Lumen totali (Lm): 66000
Altezza massima (m): 5.3
Peso (Kg): 6.5
Video: wNqAxWPD5n4

