



# GREEN POWER GP 16 TR-C GENERATORE A CARDANO MONOFASE / TRIFASE 15KVA

**Product price:**

**1.420,00 € tax excluded**

## **Product description:**

GREEN POWER GP16 TR-C GENERATORE A CARDANO MONOFASE / TRIFASE 15KVA

Generatore a cardano GREEN POWER GP16 TR-C mono/trifase completo di alternatore MECC ALTE T20F-200/A capace di erogare una potenza di 15KVA.

Il generatore a cardano GREEN POWER GP16 TR-C è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità. Il generatore a cardano è facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore.

Il generatore a cardano GREEN POWER GP16 TR-C per un corretto funzionamento, ha la necessità di essere collegato ad un trattore capace di erogare una potenza meccanica di almeno 30 HP ed una velocità della presa di forza di almeno 430 giri/minuto. I parametri minimi indicati sono necessari al corretto funzionamento del generatore a cardano, nel caso non vengano rispettati è possibile causare malfunzionamenti o nel peggiore dei casi si possono arrecare danni all'attrezzatura.

Questi generatore i compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore. Il generatore GREEN POWER GP16 TR-C è dotato di quadro IP44 con presa interruttore magnetotermico, differenziale, presa 32A 400V, Schuko 16A 230V e modulo digitale E31 completo di: voltmetro, frequenzimetro e contatore.

## CARATTERISTICHE TECNICHE GREEN POWER GP16 TR-C

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza in massima Trifase: 16.5 KVA / 13.2 KW

Potenza in continuo Trifase: 15 KVA / 12 KW





Potenza in continuo Monofase: 10 KVA / 8 KW  
Tensione: 230 - 400 V  
Frequenza: 50 Hz  
Giri motore: 3000 giri/min  
Potenza trattore necessaria: 30 hp  
Giri presa di forza: 430 giri/min  
Alternatore: MECC ALTE T20F-200/A (O QUIVALENTE)  
N° di poli: 2  
Classe di isolamento: H  
Classe di protezione: IP 23  
Regolatore di tensione: Compound  
Lunghezza: 805 mm  
Larghezza: 580 mm  
Altezza: 915 mm  
Peso: 138 Kg

Cerchi un generatore a cardano con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma Green Power o di altri brand specializzati nel settore

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 8  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 10  
Potenza massima trifase (KW): 16.5  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 12  
Potenza massima trifase (KVA): 13.2  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 15  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Giri motore (giri/min): 3000  
Alternatore: MECC ALTE T20F-200/A  
Numero poli: 2  
Grado di protezione: IP23  
Giri presa di forza (giri/min): 440  
Potenza richiesta trattore: 30 HP  
Lunghezza (mm): 805  
Larghezza (mm): 580  
Altezza (mm): 915  
Peso a secco (Kg): 138



Silenziato: No  
Super silenziato: No  
Regolatore di tensione: Compound

