



GREEN POWER GP 22 TR/S-C GENERATORE A CARDANO MONOFASE / TRIFASE 20KVA

Product price:

2.120,00 € tax excluded

Product description:

GREEN POWER GP 22 TR/S-C GENERATORE A CARDANO MONOFASE / TRIFASE 20KVA

Generatore a cardano GREEN POWER GP22 TR/S-C monofase / trifase completo di alternatore ZANARDI ATO28-4VS/4 capace di erogare una potenza di 20KVA.

Il generatore a cardano GREEN POWER GP22 TR/S-C è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità. Il generatore a cardano è facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore.

Il generatore a cardano GREEN POWER GP22 TR/S-C per un corretto funzionamento, ha la necessità di essere collegato ad un trattore capace di erogare una potenza meccanica di almeno 40 HP ed una velocità della presa di forza di almeno 430 giri/minuto. I parametri minimi indicati sono necessari al corretto funzionamento del generatore a cardano, nel caso non vengano rispettati è possibile causare malfunzionamenti o nel peggiore dei casi si possono arrecare danni all'attrezzatura.

Questi generatore i compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

CARATTERISTICHE TECNICHE GREEN POWER GP22 TR/S-C

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 24 KVA / 19 KW

Potenza in continuo trifase: 20 KVA / 16 KW

Potenza in continuo trifase: 13 KVA / 10.4 KW

Tensione: 230 - 400 V





Frequenza: 50 Hz
Giri motore: 1500 giri/min
Potenza trattore necessaria: 40 hp
Giri presa di forza: 430 giri/min
Alternatore: ZANARDI ATO28-4VS/4 (O QUIVALENTE)
N° di poli: 4
Classe di isolamento: H
Classe di protezione: IP 23
Regolatore di tensione: Compound
Lunghezza: 805 mm
Larghezza: 580 mm
Altezza: 985 mm
Peso: 175 Kg

Cerchi un generatore a cardano con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma Green Power o di altri brand specializzati nel settore

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza uso continuativo monofase (KW): 10.4
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 13
Potenza massima trifase (KW): 19
Potenza uso continuativo trifase (KW): 16
Potenza massima trifase (KVA): 24
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 20
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Giri motore (giri/min): 1500
Alternatore: ZANARDI ATO28-4VS/4
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP23
Giri presa di forza (giri/min): 440
Potenza richiesta trattore: 40 HP
Lunghezza (mm): 805
Larghezza (mm): 580
Altezza (mm): 985
Peso a secco (Kg): 175
Silenziato: No
Super silenziato: No



Regolatore di tensione: Compound

