



# MOSA GE SX-16000 KDM



Product price:

**6.750,00 € tax excluded**

## Product description:

MOSA GE SX-16000 KDM 14,4 KW

Gruppo elettrogeno MOSA GE SX-16000 KDM monofase da 14,4 KW con motore Kohler alimentato a diesel. Il gruppo elettrogeno MOSA GE SX-16000 KDM è dotato di avviamento elettrico. L'alternatore del gruppo elettrogeno MOSA GE SX-16000 KDM è sincrono e monofase.

Questo gruppo MOSA GE SX-16000 KDM è compatto e comodo da manovrare e da trasportare grazie alle sue dimensioni compatte, al suo peso di 372 Kg oltre che al pratico gancio centrale per il sollevamento. Gruppo elettrogeno con cofanatura per ridurre le emissioni acustiche che lo rende supersilenziato.

Il gruppo elettrogeno MOSA GE SX-16000 KDM con serbatoio da 38 litri ha un consumo di carburante di 3,7 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia di più di 10 ore.

## Prese:

1 x 230V 63A 2P+T CEE IP67

1 x 230V 32A 2P+T CEE IP67

1 x 230V 16A 2P+T CEE IP67

1 x 230V 16A 2P+T SCHUKO

## Specifiche tecniche:

Potenza massima Monofase: 14.4 KW

Potenza uso continuo Monofase: 13 KW

Potenza massima Monofase: 16 KVA

Potenza uso continuo Monofase: 14.5 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: Kohler KDW1003

Avviamento: Elettrico





Consumo: 3.7 Lt/h al 75% del carico  
Lunghezza: 1784 mm  
Larghezza: 710 mm  
Altezza: 1115 mm  
Peso: 372 Kg  
Supersilenziato

Gruppo elettrogeno MOSA GE SX-16000 KDM portatile - Motore diesel Kohler avviamento elettrico - Alternatore monofase

Se stai cercando un altro prodotto come il gruppo elettrogeno MOSA GE SX-16000 KDM allora puoi consultare sul nostro catalogo altri gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 14.4

Potenza uso continuativo monofase (KW): 13

Potenza massima monofase (KVA): 16

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 14.5

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: 1 x 230V 63A 2P+T CEE IP67 - 1 x 230V 32A 2P+T CEE IP67 - 1 x 230V 16A 2P+T CEE IP67 - 1 x 230V 16A 2P+T SCHUKO

Motore: Kohler KDW1003

Normativa Emissioni : Stage 5

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Alternatore: Sincrono

Capacità serbatoio carburante (L): 38

Consumo (L/h): 3.7

Autonomia (h): 10.5

Pressione acustica: 62 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 1784

Larghezza (mm): 710

Altezza (mm): 1115

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: Opzionale



Regolatore di tensione: AVR  
Marca Motore: Kohler

