



MASE MARINER 1460 KS GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 14.6KW

Product description:

MASE MARINER 1460 KS GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 12KW

Generatore marino MASE MARINER1460KS monofase silenziato è dotato di motore KUBOTA D1703 alimentato a diesel capace di erogare una potenza massima di 14.6 KW a 1800 giri/minuto.

Il generatore marino MASE MARINER1460KS è dotato di una cabina di insonorizzazione che lo rende super silenziato, con una emissione sonora di 52dB(A) ad una distanza di 7 m. La cabina insonorizzante in alluminio verniciato è estremamente leggero e di elevatissima resistenza agli agenti esterni.

Il MASE MARINER1460KS consente un agevole accesso per la manutenzione dei sistemi di alimentazione e lubrificazione, della pompa acqua mare, del filtro aria, filtro olio e carburante. in oltre è dotato di sistemi di sicurezza di auto arresto per bassa pressione olio e per elevata temperatura motore o gas di scarico.

L'alternatore del generatore è sincrono a 4 poli, autoregolato, autoeccitato, senza spazzole, che in accoppiamento con il potente motore KUBOTA riesce ad erogare una potenza massima di 14.6 KW. L'alternatore è completo di regolatore di tensione che assicura la stabilità della tensione erogata dal generatore, erogando corrente come quella di casa.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE MARINO MASE MARINER1460KS

Tipo Fase: Monofase

Potenza Massima: 14.6 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 120 - 240 V

Frequenza: 60 Hz





Motore: KUBOTA D1703, 4 Tempi
Potenza meccanica: 24.3 Hp
Numero cilindri: 3
Cilindrata: 1500 cc
Giri motore: 1800 giri/min
Consumo carburante: 4.5 l/h
Pressione acustica: 52 dB(A) @ 7 m
Alternatore: Sincrono Brushless
Regolatore di tensione: Si
Lunghezza: 1040 mm
Larghezza: 631 mm
Altezza: 694 mm
Peso: 390 Kg

Se stai cercando un altro generatore marino allora puoi consultare l'intero catalogo di generatori marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 14.64
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 60
Tensione (V): 120 / 240
Motore: KUBOTA D1703
Giri motore (giri/min): 1800
Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico
Cilindrata (cm³): 1500
Numero cilindri: 3
Raffreddamento: Aria
Iniezione: Indiretta
Alternatore: Sincrono, autoeccitato
Numero poli: 4
Lubrificazione: Forzata
Consumo (L/h): 4.5
Pressione acustica: 52 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1040
Larghezza (mm): 631
Altezza (mm): 694
Peso a secco (Kg): 390
Inverter: No





AVR: No
Compound: No
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Regolatore di tensione: Sì

