



MASE MARINER 1960 KS GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 20KW EPA

Product description:

MASE MARINER 1960 KS GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 20 KW EPA

Generatore marino MASE MARINER1960KS monofase silenziato è dotato di motore KUBOTA V2203 con **normativa emissioni EPA** alimentato a diesel capace di erogare una potenza massima di 20 KW a 1800 giri/minuto.

L'alternatore del generatore è sincrono a 4 poli, autoregolato, autoeccitato, senza spazzole, che in accoppiamento con il potente motore KUBOTA riesce ad erogare una potenza massima di 20 KW. L'alternatore è completo di regolatore di tensione AVR che assicura la stabilità della tensione erogata dal generatore, erogando corrente come quella di casa.

Il MASE MARINER1960KS consente un agevole accesso per la manutenzione dei sistemi di alimentazione e lubrificazione, della pompa acqua mare, del filtro aria, filtro olio e carburante. In oltre è dotato di sistemi di sicurezza di auto arresto per bassa pressione olio e per elevata temperatura motore o gas di scarico.

Il generatore marino MASE MARINER1960KS è dotato di una cabina di insonorizzazione che lo rende super silenziato, con una emissione sonora di 51dB(A) ad una distanza di 7 m. La cabina insonorizzante in alluminio verniciato è estremamente leggero e di elevatissima resistenza agli agenti esterni.

Il generatore marino MASE MARINER1960KS è provvisto di **certificazione EPA** valido esclusivamente **per il mercato americano**.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE MARINO MASE MARINER1960KS

Tipo Fase: Monofase
Potenza Massima: 20 KW





Carburante: Diesel
Tensione: 120 - 240 V
Frequenza: 60 Hz
Motore: KUBOTA V2203, 4 Tempi
Potenza meccanica: 36.5 Hp
Numero cilindri: 4
Cilindrata: 2197 cc
Giri motore: 1800 giri/min
Consumo carburante: 6.5 l/h
Pressione acustica: 51 dB(A) @ 7 m
Alternatore: Sincrono Brushless
Regolatore di tensione: AVR
Lunghezza: 1135 mm
Larghezza: 631 mm
Altezza: 694 mm
Peso: 465 Kg

Se stai cercando un altro generatore marino allora puoi consultare l'intero catalogo di generatori marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 20
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 60
Tensione (V): 120 / 240
Motore: KUBOTA V2203
Normativa Emissioni : EPA
Giri motore (giri/min): 1800
Regolatore di giri: Elettronico
Cilindrata (cm³): 2197
Numero cilindri: 4
Raffreddamento: Aria
Iniezione: Indiretta
Alternatore: Sincrono, autoeccitato
Numero poli: 4
Lubrificazione: Forzata
Consumo (L/h): 6.5
Pressione acustica: 51 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1135





Larghezza (mm): 631

Altezza (mm): 694

Peso a secco (Kg): 465

Inverter: No

AVR: Sì

Compound: No

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Regolatore di tensione: AVR

