



# ITALTOWER TOWERLOOP PRO02 TORRE FARO 4x75W MULTILED

**Product price:**

**3.740,00 € tax excluded**

## **Product description:**

ITALTOWER TOWERLOOP PRO02 TORRE FARO 4x75W MULTILED

ITALTOWER TOWERLOOP PRO02 è una torre faro provvista di 4 proiettori led 75W ad alta luminosità con ottiche direzionali e maniglie per una facile rotazione, con un sistema di sollevamento che permette un'estensione fino a 7 mt.

La ITALTOWER TOWERLOOP PRO02 viene fornita con un kit spina presa per il collegamento in serie di più unità fino ad un massimo di 6. La ITALTOWER TOWERLOOP PRO02 è fornita con guide e golfari zincati per lo spostamento e il sollevamento. Queste caratteristiche rendono l'operazione da parte dell'operatore molto semplificate rendendo l'unità maneggevole e di facile utilizzo.

L'efficiente sistema di sollevamento manuale è capace di portare i proiettori ad una quota di 7 m, combinato alle 4 Lampade LED, la torre faro riesce ad illuminare un area di 2000 mq con una intensità luminosa massima di 36900 lm.

La ITALTOWER TOWERLOOP PRO02 è fornita con 4 stabilizzatori i quali rendono la torre faro resistente a forti raffiche di vento fino a 100 km/h. La ITALTOWER TOWERLOOP PRO02 NON è dotata di generatore interno, ma in compenso può essere alimentata efficacemente da una fonte esterna come un gruppo elettrogeno o può essere collegata direttamente alla rete elettrica.

## **CARATTERISTICHE TECNICHE ITALTOWER TOWERLOOP PRO02**

Numero fari: 4

Potenza lampade: 75 W multiLED

Lumen: 36900 lm

Area illuminata: 2000 mq





Tipo fase: Monofase  
Tensione: 110 / 230 V  
Frequenza: 50 Hz (60 hz SOLO SU RICHIESTA)  
Uscita: 230 V 16A  
Altezza massima: 7 m  
Sistema di sollevamento: Manuale  
Rotazione: 359°  
Resistenza al vento: 100 Km/h  
Carrello: Carrello con traino a mano  
Stabilizzatori: 4  
Lunghezza (mm): min 930 - MAX 1800  
Larghezza (mm): min 800 - MAX 1600  
Altezza (mm): min 2300 - Max 7000  
Peso a secco (Kg): 235

Cerchi una torre faro con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di torri faro ITALTOWER o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 110 / 230  
Tipo di lampade: MULTILED  
Lampade: 4 x 75 W  
Palo telescopico: Verticale  
Area illuminata (m<sup>2</sup>): 2000  
Alzata: Sistema di sollevamento manuale  
Altezza massima (m): 7  
Rotazione del palo: 359°  
Dimensione aperta (mm): 1800 x 1600 x 7000  
Lunghezza da chiusa (mm): 930  
Larghezza da chiusa (mm): 800  
Altezza da chiusa (mm): 2300  
Con generatore / Senza generatore: Senza generatore  
Trasportabilità: Fissa  
Stabilità al vento (Km/h): 100  
Peso (Kg): 235

