



GENMAC GR2500iN GENERATORE MONOFASE 2.5 kW INVERTER

Product description:

GENMAC GR2500iN GENERATORE MONOFASE 2,5kW INVERTER

Il generatore Genmac GR2500iN monofase è dotato di un motore R120-VI 4 tempi, alimentato a Benzina, capace di erogare una potenza massima di 2,5KW, super silenzioso grazie all'inverter in dotazione.

Il generatore Genmac GR2500iN è particolarmente compatto e leggero, può essere trasportato a mano, con estrema facilità in qualsiasi posto. Il generatore Genmac GR2500iN, ha un serbatoio interno per il carburante con capienza di 4,5 lt, garantisce un'autonomia di circa 3,0 h. Le ridotte misure e la robusta maniglia situata sopra il corpo macchina, lo rendono perfetto per un trasporto ed una facile collocazione durante i periodi di inutilizzo.

Tutti i materiali utilizzati per la fabbricazione dei Genmac GR2500iN, sono di prima scelta, offrendo e garantendo al cliente un prodotto testato e collaudato ad un prezzo veramente conveniente. Grazie allo stabilizzatore elettrico della tecnologia Inverter che lavora a bassissima distorsione, il generatore eroga carichi di corrente costanti senza picchi di tensione che potrebbero danneggiare i dispositivi elettrici ed elettronici.

Ulteriore vantaggio dell' inverter, è quello di lavorare con dei giri motori variabili, in base alla necessità di corrente da erogare, ottimizzando al meglio i consumi di carburante, l'emissione dei gas e l'usura delle parti meccaniche. Prodotto ideale per utilizzo in campeggi, camper e per il tempo libero all'aria aperta.

Grazie al basso impatto acustico ottenuto grazie all'inverter, è possibile utilizzare il generatore, anche in ambienti dove i rumori particolarmente forti non possono essere accettati, tipo centri storici, ospedali, scuole, palestre ecc. Da non sottovalutare anche il notevole disagio che si prova, ad essere tutto il giorno vicino a dei generatori rumorosi per necessità lavorative.





Caratteristiche tecniche del Generatore Genmac GR2500iN :

Tipo fase: Monofase
Potenza nominale: 2,3 kW
Potenza massima: 2,5 kW
Frequenza: 50 Hz
Tensione nominale: 230 V
Regolatore di tensione: Inverter
Motore: R120-VI 4 tempi
Giri: 3000 rpm
N° cilindri: 1
Cilindrata: 120 ml
Avviamento: Manuale
Carburante: Benzina
Capacità serbatoio: 4,5 L
Autonomia: 3,0 h
Rumorosità: 67 dBA @ 7m.
Lunghezza: 520 mm
Larghezza: 320 mm
Altezza: 460 mm
Peso: 23,5 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare la sezione dedicata ai generatori GENMAC o di altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 2.5
Potenza uso continuativo monofase (KW): 2.3
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 1 Shucko + Termica
Motore: 4 tempi
Giri motore (giri/min): 3000
Accensione: Autoavvolgente
Avviamento: Manuale
Numero cilindri: 1
Raffreddamento: Aria
Alternatore: Sincrono





Capacità serbatoio carburante (L): 4.5
Autonomia (h): 3 al 75% del carico
Pressione acustica: 67 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 520
Larghezza (mm): 320
Altezza (mm): 460
Peso a secco (Kg): 23
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: Inverter

