



TESSARI ERLE EUW500 GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 550KVA SILENZIATO CON CENTRALINA AUTOMATICA

Product description:

TESSARI ERLE EUW500 GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 550KVA SILENZIATO CON CENTRALINA AUTOMATICA

TESSARI ERLE EUW500 è un gruppo elettrogeno dotato di motore BAUDOUIN 6M26G550/5 alimentato a diesel, capace di erogare una potenza massima di 550KVA, completo di regolatore di tensione **AVR e Centralina Automatica**.

Il gruppo elettrogeno TESSARI ERLE EUW500 è dotato di una cabina insonorizzante, capace di ridurre l'emissione acustica fino a 72 dBA percepiti a 7 metri di distanza. Questa caratteristica permette al TESSARI ERLE EUW500 di essere considerato **Super silenzioso**.

Grazie alla centralina automatica in dotazione, il TESSARI ERLE EUW500 può essere collegato alla rete per mezzo di un **quadro ATS (opzionale)**. Questo permette al gruppo elettrogeno di entrare in funzione istantaneamente ed automaticamente in caso venisse a mancare la corrente di rete.

Il regolatore di tensione incluso con la fornitura del TESSARI ERLE EUW500, è un dispositivo elettronico in grado di regolare automaticamente la tensione ed eventualmente la frequenza e/o la corrente elettrica secondo valori impostati. Tali valori possono essere modificati, oppure vincolati alle caratteristiche tecniche del regolatore stesso.

In sostanza, grazie ad un AVR la corrente alternata (con frequenza e tensione variabile nel tempo) proveniente dall'alternatore viene regolata e trasformata in corrente continua a tensione costante





CARATTERISTICHE TECNICHE TESSARI ERLE EUW500

Tipo di fase: Trifase
Potenza continua: 500 kVA / 400 kW
Potenza massima: 550 kVA / 440 kW
Tensione: 400V
Carburante: Diesel
Frequenza: 50 Hz
Numero giri: 1500 rpm
Corrente nominale: 722 A
Pressione sonora a 7m.: 72 dBA \pm 3dB
Motore: BAUDOUIN 6M26G550/5
Regolatore di tensione: AVR
Capacità serbatoio: 600 l
Consumo: 78,4 l al 75% del carico
Lunghezza: 5050 mm
Larghezza: 2150 mm
Altezza: 2620 mm
Peso: 5460 Kg

Cerchi un gruppo elettrogeno con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di gruppi elettrogeni TESSARI o di altri brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza massima trifase (KW): 440
Potenza uso continuativo trifase (KW): 400
Potenza massima trifase (KVA): 550
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 500
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 400
Motore: BAUDOUIN 6M26G550/5
Normativa Emissioni : Uso Stazionario
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Elettronico
Avviamento: Elettrico
Numero cilindri: 6





Raffreddamento: Liquido Refrigerante
Alternatore: MARELLI MJB 355
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP23
Capacità serbatoio carburante (L): 600
Consumo (L/h): 78.4 @ 75%
Pressione acustica: 72 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 5050
Larghezza (mm): 2150
Altezza (mm): 2620
Peso a secco (Kg): 5460
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Spazzole: No
Funzione PMG: No
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Tipo di alternatore: Velocità Costante
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Baudouin

