



# CGM 180P-B200 CON QUADRO AUTOMATICO



Product price:

**27.038,00 € tax excluded**

## Product description:

CGM 180P-B200 Gruppo elettrogeno monofase/trifase 180KVA con quadro automatico

CGM 180P-B200 è un gruppo elettrogeno monofase/trifase da 180KVA con motore Perkins alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo gruppo elettrogeno CGM 180P-B200 è in versione aperta comodo da movimentare e da trasportare, nonostante il suo peso, grazie alla base con piedi inforcabili.

Il gruppo elettrogeno CGM 180P-B200 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno CGM 180P-B200 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 30,7 litri/ora al 75% del carico. Oltre a questo dispone di quadro con centralina automatica e morsettiera per l'avvio in automatico.

Questo gruppo elettrogeno è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il gruppo elettrogeno CGM 180P-B200 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

## Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno CGM 180P-B200:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 158.4 KW / 198 KVA

Potenza uso continuo trifase: 144 KW / 180 KVA

Potenza massima monofase: 52.8 KW / 66 KVA

Potenza uso continuo monofase: 48 KW / 60 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: PERKINS 1106A-70TAG3

Giri motore: 1500 giri/min

Avviamento: Elettrico





Consumo: 30.7 Lt/h al 75% del carico  
Lunghezza: 2400 mm  
Larghezza: 1100 mm  
Altezza: 2000 mm  
Peso: 1740 Kg  
AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 180P-B200 allora puoi consultare l'intera gamma di generatore della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima monofase (KW): 52.8  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 48  
Potenza massima monofase (KVA): 66  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 60  
Potenza massima trifase (KW): 158.4  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 144  
Potenza massima trifase (KVA): 198  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 180  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Configurazione prese: Morsettiera  
Motore: Perkins 1106A-70TAG3  
Normativa Emissioni : Uso Stazionario  
Giri motore (giri/min): 1500  
Regolatore di giri: Meccanico  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 7010  
Numero cilindri: 6  
Raffreddamento: Acqua  
Alternatore: Senza spazzole  
Numero poli: 4  
Grado di protezione: IP44  
Alesaggio per corsa (mm): 105 x 135  
Capacità serbatoio carburante (L): 250  
Consumo (L/h): 30.7  
Autonomia (h): 8.1





Lunghezza (mm): 2400

Larghezza (mm): 1100

Altezza (mm): 2000

Peso a secco (Kg): 1740

Silenziato: No

Super silenziato: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Perkins

