



GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE/TRIFASE 143 KVA AVR

Product price:

24.896,00 € tax excluded

Product description:

GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE/TRIFASE 143 KVA AVR

Gruppo elettrogeno monofase/trifase da 143KVA con motore FPT alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore è dotato di cabina insonorizzata in lamiera di acciaio strutturale, resistente alle intemperie e rivestimento interno in materiale fonoassorbente ad alto abbattimento acustico che lo rendono **supersilenziato**.

Il gruppo elettrogeno è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 28 litri/ora al 75% del carico. Oltre a questo dispone di quadro con centralina automatica e morsettiera per l'avvio in automatico.

Questo gruppo elettrogeno è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima Trifase: 143 KVA / 114.4 KW

Potenza uso continuativo Trifase: 130 KVA / 104 KW

Potenza massima Monofase: 47.6 KVA / 38 KW

Potenza uso continuativo Monofase: 43.3 KVA / 34.5 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 230/400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: FPT NEF67 TM4

Giri motore: 1500 rpm

Regolatore di tensione: AVR





Avviamento: Elettrico
Capacità serbatoio: 230 l
Consumo: 29.4Lt/h
Lunghezza: 3400 mm
Larghezza: 1100 mm
Altezza: 1820 mm
Peso: 1850 Kg
Super silenziato

State cercando un gruppo elettrogeno con caratteristiche tecniche diverse? Qui potete trovare l'intera gamma o altre marche specializzate nel settore.

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 38
Potenza uso continuativo monofase (KW): 34.5
Potenza massima monofase (KVA): 47.6
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 43.3
Potenza massima trifase (KW): 114.4
Potenza uso continuativo trifase (KW): 104
Potenza massima trifase (KVA): 143
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 130
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: Morsettiera
Motore: FPT NEF67 TM4
Normativa Emissioni : Uso Stazionario
Giri motore (giri/min): 1500
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 4500
Numero cilindri: 4
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Sincrono
Grado di protezione: IP23
Classe di isolamento motore: H
Capacità serbatoio carburante (L): 230
Consumo (L/h): 29.4
Potenza acustica: 95 dB(A)
Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m





Lunghezza (mm): 3400

Larghezza (mm): 1100

Altezza (mm): 1820

Peso a secco (Kg): 1850

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: Sì

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: FPT Iveco

