



# CGM v8,5Y-B20 CON QUADRO AUTOMATICO



Product price:

**6.850,00 € tax excluded**

## Product description:

CGM v8,5Y-B20 Generatore monofase/trifase 8,5KVA con quadro automatico

CGM v8,5Y-B20 è un generatore monofase/trifase da 8,5KVA con motore Yanmar alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore CGM v8,5Y-B20 è in versione aperta comodo da movimentare e da trasportare, nonostante il suo peso, grazie alla base con piedi inforcabili.

Il generatore CGM v8,5Y-B20 è composto da un alternatore Linz, Stamford o Mecc Alte, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il generatore CGM v8,5Y-B20 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 2,2 litri/ora al 75% del carico. Oltre a questo dispone di quadro con centralina automatica e morsettiera per l'avvio in automatico.

Questo generatore è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il generatore CGM v8,5Y-B20 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

## Caratteristiche tecniche del generatore CGM v8,5Y-B20:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 7.5 KW / 9.4 KVA

Potenza uso continuo trifase: 6.8 KW / 8.5 KVA

Potenza massima monofase: 2.5 KW / 3.13 KVA

Potenza uso continuo monofase: 2.27 KW / 2.83 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: YANMAR 3TNV80F-NGB

Giri motore: 1500 giri/min

Avviamento: Elettrico

Consumo: 2.2 Lt/h al 75% del carico





Lunghezza: 1400 mm  
Larghezza: 700 mm  
Altezza: 1400 mm  
Peso: 355 Kg  
AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM v8,5Y-B20 allora puoi consultare l'intera gamma di generatore della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima monofase (KW): 2.5  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 2.2  
Potenza massima monofase (KVA): 3.1  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 2.8  
Potenza massima trifase (KW): 7.5  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 6.8  
Potenza massima trifase (KVA): 9.4  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 8.5  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Configurazione prese: Morsettiera  
Motore: Yanmar 3TNV80F-NGB  
Normativa Emissioni : Stage 5  
Giri motore (giri/min): 1500  
Regolatore di giri: Meccanico  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 1267  
Numero cilindri: 3  
Raffreddamento: Acqua  
Alternatore: Senza spazzole  
Numero poli: 4  
Grado di protezione: IP44  
Alesaggio per corsa (mm): 80 x 84  
Capacità serbatoio carburante (L): 55  
Consumo (L/h): 2.2  
Autonomia (h): 25  
Lunghezza (mm): 1400



Larghezza (mm): 700

Altezza (mm): 1400

Peso a secco (Kg): 355

AVR: Sì

Silenziato: No

Super silenziato: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Yanmar

