



## CGM 40Y-B50 CON QUADRO MANUALE



Product price:

**10.400,00 € tax excluded**

### Product description:

CGM 40Y-B50 Generatore monofase/trifase 40KVA con quadro manuale

CGM 40Y-B50 è un generatore monofase/trifase da 40KVA con motore Yanmar alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore CGM 40Y-B50 è in versione aperta comodo da movimentare e da trasportare, nonostante il suo peso, grazie alla base con piedi inforcabili.

Il generatore CGM 40Y-B50 è composto da un alternatore Linz, Stamford o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il generatore CGM 40Y-B50 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 7,8 litri/ora al 75% del carico. Per una maggiore comodità di utilizzo il serbatoio è incorporato nel basamento.

Questo generatore è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il generatore CGM 40Y-B50 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

### Caratteristiche tecniche del generatore CGM 40Y-B50:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 35 KW / 44 KVA

Potenza uso continuo trifase: 32 KW / 40 KVA

Potenza massima monofase: 11.67 KW / 14.67 KVA

Potenza uso continuo monofase: 10.67 KW / 13.33 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: YANMAR 4TNV98T-GECS

Giri motore: 1500 giri/min

Avviamento: Elettrico

Consumo: 7.8 Lt/h al 75% del carico





Lunghezza: 1650 mm  
Larghezza: 850 mm  
Altezza: 1650 mm  
Peso: 665 Kg  
AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 40Y-B50 allora puoi consultare l'intera gamma di generatore della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima monofase (KW): 11.6  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 10.6  
Potenza massima monofase (KVA): 14.6  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 13.3  
Potenza massima trifase (KW): 35  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 32  
Potenza massima trifase (KVA): 44  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 40  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Configurazione prese: 1 X 400V 63A 5P CEE - 1 X 230V 16A 3P CEE  
Motore: Yanmar 4TNV98T-GECS  
Normativa Emissioni : Stage 2  
Giri motore (giri/min): 1500  
Regolatore di giri: Meccanico  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 3319  
Numero cilindri: 4  
Raffreddamento: Acqua  
Alternatore: Senza spazzole  
Numero poli: 4  
Grado di protezione: IP44  
Alesaggio per corsa (mm): 98 x 110  
Capacità serbatoio carburante (L): 100  
Consumo (L/h): 7.8  
Autonomia (h): 12.8  
Lunghezza (mm): 1650





Larghezza (mm): 850

Altezza (mm): 1650

Peso a secco (Kg): 665

AVR: Sì

Silenziato: No

Super silenziato: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Yanmar

