



VTE PAGURO 4EY EPA

Product price:

6.132,00 € tax excluded

Product description:

PAGURO 4EY VTE EPA Gruppo Elettrogeno marino supersilenziato 3,2 KVA

PAGURO 4EY VTE EPA Gruppo Elettrogeno Marino monofase da 3,2 KVA, con motore Yanmar alimentato a diesel da 3600 giri/minuto e raffreddato ad acqua con scambiatore di calore acqua/aria in acciaio inox.

Tutte le parti a contatto con l'acqua di mare sono costruite in acciaio inox 316 L.

Grazie al raffreddamento ad acqua e al doppio sistema antivibrante, le vibrazioni sono ridotte al minimo rendendo il gruppo elettrogeno marino VTE PAGURO 4EY **supersilenziato** e tra i generatori marini con minore emissioni acustiche della sua categoria.

Il gruppo elettrogeno VTE PAGURO 4EY compatto e poco ingombrante è indicato per l'utilizzo su piccole imbarcazioni, il VTE PAGURO 4EY è pronto a darti tutta la potenza necessaria in tutta tranquillità.

Motore

Il motore Yanmar alimentato a diesel rende il gruppo elettrogeno PAGURO 4EY efficiente ed affidabile.

Il gruppo elettrogeno marino PAGURO 4EY è progettato con scambiatore di calore acqua/aria in acciaio inox.

Alternatore

L'alternatore del marino PAGURO 4EY è sincrono, senza spazzole e con isolamento in classe H. La **regolazione a condensatore** fa sì che sia ottimo per poter alimentare dispositivi elettronici sensibili che temono gli sbalzi di tensione e di corrente.





Inoltre è raffreddato ad acqua tramite scambiatore di calore in acciaio INOX AISI 316 L.
Compreso nell'alternatore è presente il caricabatteria per la batteria d'avviamento dedicata da 12 V / 8 A.

Capsula insonorizzante e doppio sistema antivibrante

La capsula in vetroresina rinforzata a stratificazione composita e il rivestimento in materiale fonoassorbente ad alta densità fanno di questo gruppo elettrogeno Paguro 4EY uno tra i più silenziosi rispetto ai suoi concorrenti.

La capsula consente l'installazione anche in vani angusti e questo grazie alla sua composizione: due parti superiori ed una inferiore.

Il **doppio sistema antivibrante**, interno a 4 supporti soffici ed esterno a 4 supporti semielastici, infine rende il gruppo elettrogeno marino PAGURO 4EY stabile anche alle acque meno calme e silenzioso, così ti potrai godere la navigazione senza ulteriori preoccupazioni.

Per il gruppo elettrogeno marino PAGURO 4EY sono molto utili per il montaggio il **kit d'installazione con separatore** ed il **kit d'installazione con silenziatore finale**.

Se stai cercando un altro gruppo elettrogeno marino o un altro prodotto marino oltre al PAGURO 4EY puoi consultare l'intero catalogo di gruppi elettrogeni marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza uso continuativo monofase (KW): 3.2

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 3.2

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 60

Tensione (V): 115

Motore: Yanmar L70

Giri motore (giri/min): 3600

Avviamento: Elettrico

Numero cilindri: 1

Raffreddamento: Ad acqua tramite scambiatore di calore in acciaio

Alternatore: Sincrono, senza spazzole, regolazione a condensatore

Consumo (L/h): 0.35

Pressione acustica: 53 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 630

Larghezza (mm): 460





Altezza (mm): 560
Peso a secco (Kg): 95
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Marca Motore: Yanmar
Certificazioni: EPA

