

# CGM 280S-C300 CON QUADRO AUTOMATICO



Product price:

**40.588,00 € tax excluded**

## Product description:

CGM 280S-C300 Gruppo elettrogeno monofase/trifase 280KVA supersilenziato con quadro automatico

CGM 280S-C300 è un gruppo elettrogeno monofase/trifase da 280KVA con motore Scania alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore è dotato di cabina insonorizzata in lamiera di acciaio strutturale, resistente alle intemperie e rivestimento interno in materiale fonoassorbente ad alto abbattimento acustico che rendono il CGM 280S-C300 **supersilenziato**.

Il gruppo elettrogeno CGM 280S-C300 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno CGM 280S-C300 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 42 litri/ora al 75% del carico. Oltre a questo dispone di quadro con centralina automatica e morsettiera per l'avvio in automatico.

Questo gruppo elettrogeno è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il gruppo elettrogeno CGM 280S-C300 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

## Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno CGM 280S-C300:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 246.4 KW / 308 KVA

Potenza uso continuo trifase: 224 KW / 280 KVA

Potenza massima monofase: 82.13 KW / 102.67 KVA

Potenza uso continuo monofase: 74.67 KW / 93.33 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: SCANIA DC09 072A 02 12





Giri motore: 1500 giri/min  
Avviamento: Elettrico  
Consumo: 42 Lt/h al 75% del carico  
Lunghezza: 3700 mm  
Larghezza: 1400 mm  
Altezza: 2250 mm  
Peso: 3345 Kg  
Supersilenziato  
AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 280S-C300 allora puoi consultare l'intera gamma di generatore della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima monofase (KW): 82.13  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 74.67  
Potenza massima monofase (KVA): 102.67  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 93.33  
Potenza massima trifase (KW): 246.4  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 224  
Potenza massima trifase (KVA): 308  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 280  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Configurazione prese: Morsettiera  
Motore: SCANIA DC09 072A 02 12  
Normativa Emissioni : Uso Stazionario  
Giri motore (giri/min): 1500  
Regolatore di giri: Elettronico  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 9300  
Numero cilindri: 5  
Raffreddamento: Acqua  
Alternatore: Senza spazzole  
Numero poli: 4  
Grado di protezione: IP44  
Alesaggio per corsa (mm): 130 x 140





Capacità serbatoio carburante (L): 250  
Consumo (L/h): 42  
Autonomia (h): 6  
Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 3700  
Larghezza (mm): 1400  
Altezza (mm): 2250  
Peso a secco (Kg): 3345  
AVR: Sì  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno  
Quadro di commutazione ATS: Opzionale  
Regolatore di tensione: AVR  
Marca Motore: Scania

