



CGM 330S-C300 CON QUADRO MANUALE

Product price:

42.538,00 € tax excluded

Product description:

CGM 330S-C300 Gruppo elettrogeno monofase/trifase 330KVA supersilenziato con quadro manuale

CGM 330S-C300 è un gruppo elettrogeno monofase/trifase da 330KVA con motore Scania alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore è dotato di cabina insonorizzata in lamiera di acciaio strutturale, resistente alle intemperie e rivestimento interno in materiale fonoassorbente ad alto abbattimento acustico che rendono il CGM 330S-C300 **supersilenziato**.

Il gruppo elettrogeno CGM 330S-C300 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno CGM 330S-C300 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 49 litri/ora al 75% del carico. Per una maggiore comodità di utilizzo il serbatoio è incorporato nel basamento.

Questo gruppo elettrogeno è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il gruppo elettrogeno CGM 330S-C300 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno CGM 330S-C300:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 290.4 KW / 363 KVA

Potenza uso continuo trifase: 264 KW / 330 KVA

Potenza massima monofase: 96.8 KW / 121 KVA

Potenza uso continuo monofase: 88 KW / 110 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: SCANIA DC09 072A 02 14





Giri motore: 1500 giri/min
Avviamento: Elettrico
Consumo: 49 Lt/h al 75% del carico
Lunghezza: 3700 mm
Larghezza: 1400 mm
Altezza: 2250 mm
Peso: 3430 Kg
Supersilenziato
AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 330S-C300 allora puoi consultare l'intera gamma di generatore della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 96.8
Potenza uso continuativo monofase (KW): 88
Potenza massima monofase (KVA): 121
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 110
Potenza massima trifase (KW): 290.4
Potenza uso continuativo trifase (KW): 264
Potenza massima trifase (KVA): 363
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 330
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: Morsettiera
Motore: Scania DC09 072A 02 14
Normativa Emissioni : Uso Stazionario
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Elettronico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 9300
Numero cilindri: 5
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Senza spazzole
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP44
Alesaggio per corsa (mm): 130 x 140





Capacità serbatoio carburante (L): 250
Consumo (L/h): 49
Autonomia (h): 5.1
Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 3700
Larghezza (mm): 1400
Altezza (mm): 2250
Peso a secco (Kg): 3430
AVR: Sì
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Scania

