



# CGM 375S-C450 CON QUADRO AUTOMATICO



Product price:

**47.825,00 € tax excluded**

## Product description:

CGM 375S-C450 Gruppo elettrogeno monofase/trifase 375KVA supersilenziato con quadro automatico

CGM 375S-C450 è un gruppo elettrogeno monofase/trifase da 375KVA con motore Scania alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore è dotato di cabina insonorizzata in lamiera di acciaio strutturale, resistente alle intemperie e rivestimento interno in materiale fonoassorbente ad alto abbattimento acustico che rendono il CGM 375S-C450 **supersilenziato**.

Il gruppo elettrogeno CGM 375S-C450 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno CGM 375S-C450 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 54 litri/ora al 75% del carico. Oltre a questo dispone di quadro con centralina automatica e morsettiera per l'avvio in automatico.

Questo gruppo elettrogeno è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il gruppo elettrogeno CGM 375S-C450 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

## Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno CGM 375S-C450:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 330 KW / 412.5 KVA

Potenza uso continuo trifase: 300 KW / 375 KVA

Potenza massima monofase: 110 KW / 137.5 KVA

Potenza uso continuo monofase: 100 KW / 125 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: SCANIA DC13 072A 02 11





Giri motore: 1500 giri/min  
Avviamento: Elettrico  
Consumo: 54 Lt/h al 75% del carico  
Lunghezza: 4300 mm  
Larghezza: 1750 mm  
Altezza: 2350 mm  
Peso: 4220 Kg  
Supersilenziato  
AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 375S-C450 allora puoi consultare l'intera gamma di generatore della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima monofase (KW): 110  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 100  
Potenza massima monofase (KVA): 137.5  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 125  
Potenza massima trifase (KW): 330  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 300  
Potenza massima trifase (KVA): 412.5  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 375  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Configurazione prese: Morsettiera  
Motore: Scania DC13 072A 02 11  
Normativa Emissioni : Uso Stazionario  
Giri motore (giri/min): 1500  
Regolatore di giri: Elettronico  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 12700  
Numero cilindri: 6  
Raffreddamento: Acqua  
Alternatore: Senza spazzole  
Numero poli: 4  
Grado di protezione: IP44  
Alesaggio per corsa (mm): 130 x 160





Capacità serbatoio carburante (L): 400  
Consumo (L/h): 54  
Autonomia (h): 7.4  
Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 4300  
Larghezza (mm): 1750  
Altezza (mm): 2350  
Peso a secco (Kg): 4220  
AVR: Sì  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno  
Quadro di commutazione ATS: Opzionale  
Regolatore di tensione: AVR  
Marca Motore: Scania

