



# CGM DUAL20000SP GENERATORE TRIFASE 20,7KVA AVR STAGE V

Product price:

**3.737,50 € tax excluded**

## Product description:

CGM DUAL20000SP GENERATORE TRIFASE 20,7KVA AVR STAGE V

Il Generatore CGM DUAL20000SP monofase / trifase è dotato di motore OHV1000 Stage V a benzina, capace di erogare una potenza di 20,7KVA, completo di **regolatore di tensione AVR**.

Il Generatore CGM DUAL20000SP si adatta perfettamente ai più svariati utilizzi, grazie al carrello di movimentazione che permette di rilocalo in perfetta sicurezza e semplicità. Grazie al serbatoio maggiorato da 65 l, questo generatore ha la straordinaria autonomia di 6,6 h con il 75 % del carico.

Questi generatori sono dotati di componenti di alta qualità, leggeri, compatti, la facilità d'uso e anche il design moderno, dotato di un pratico avviamento elettrico.

L'alternatore del Generatore CGM DUAL20000SP è sincrono, monofase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole con isolamento in classe H e con regolatore AVR.

I vantaggi del regolatore di tensione AVR

Il regolatore di tensione automatico, o AVR consente al generatore di erogare energia stabile e poter quindi collegare apparecchiature con elettronica delicata come computer, elettrodomestici, smartphone e tablet: gruppo elettrogeno è quindi l'ideale per un utilizzo domestico, in campeggio, per l'hobbistica ed il tempo libero, ma anche per cantieri ed artigiani.

## CARATTERISTICHE TECNICHE CGM DUAL20000SP

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima Monofase: 20,7 KVA / 16,5 KW

Potenza massima Trifase: 20,7 KVA / 16,5KW

Tensione: 230 / 400 V





Frequenza: 50 Hz  
Motore: OHV1000  
Carburante: Benzina  
Giri motore: 3000 rpm  
Normativa emissioni: Stage V  
Numero di cilindri: 2  
Cilindrata: 999 cc  
Capacità serbatoio: 65 l  
Consumo: 9,8 l @ 75%  
Autonomia: 6,6 h  
Alternatore: Autoeccitato Brushless  
Regolatore di tensione: AVR  
Configurazione prese: 1 x schuko - 1 x 63A 3P 230V - 1 x 32A 5P 400V - 1 x 12 VDC  
Larghezza: 970 mm  
Lunghezza: 680 mm  
Altezza: 955 mm  
Peso a secco: 255 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di generatori CGM o di altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima monofase (KW): 16.5  
Potenza massima monofase (KVA): 20.7  
Potenza massima trifase (KW): 16.5  
Potenza massima trifase (KVA): 20.7  
Carburante: Benzina  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Configurazione prese: 1 x schuko - 1 x 63A 3P 230V - 1 x 32A 5P 400V - 1 x 12 VDC  
Motore: OHV1000  
Normativa Emissioni : Stage 5  
Giri motore (giri/min): 3000  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 999  
Numero cilindri: 2  
Alternatore: Autoeccitato Brushless  
Capacità serbatoio carburante (L): 65  
Consumo (L/h): 9,8 l @ 75%





Autonomia (h): 6.6 al 75% del carico  
Lunghezza (mm): 970  
Larghezza (mm): 680  
Altezza (mm): 955  
Peso a secco (Kg): 255  
Silenziato: No  
Super silenziato: No  
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno  
Quadro di commutazione ATS: No  
Regolatore di tensione: AVR  
Marca Motore: CGM

