



CGM 400DS-C450 CON QUADRO AUTOMATICO



Product price:

51.613,00 € tax excluded

Product description:

CGM 400DS-C450 Gruppo elettrogeno monofase/trifase 400KVA supersilenziato con quadro automatico

CGM 400DS-C450 è un gruppo elettrogeno monofase/trifase da 400KVA con motore Doosan alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore è dotato di cabina insonorizzata in lamiera di acciaio strutturale, resistente alle intemperie e rivestimento interno in materiale fonoassorbente ad alto abbattimento acustico che rendono il CGM 400DS-C450 **supersilenziato**.

Il gruppo elettrogeno CGM 400DS-C450 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno CGM 400DS-C450 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 65 litri/ora al 75% del carico. Oltre a questo dispone di quadro con centralina automatica e morsettiera per l'avvio in automatico.

Questo gruppo elettrogeno è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il gruppo elettrogeno CGM 400DS-C450 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno CGM 400DS-C450:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 376 KW / 470 KVA

Potenza uso continuo trifase: 320 KW / 400 KVA

Potenza massima monofase: 125.33 KW / 156.67 KVA

Potenza uso continuo monofase: 106.67 KW / 133.33 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: DOOSAN P158 LE





Giri motore: 1500 giri/min
Avviamento: Elettrico
Consumo: 65 Lt/h al 75% del carico
Lunghezza: 4300 mm
Larghezza: 1750 mm
Altezza: 2350 mm
Peso: 4240 Kg
Supersilenziato
AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 400DS-C450 allora puoi consultare l'intera gamma di generatore della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 125.33
Potenza uso continuativo monofase (KW): 106.67
Potenza massima monofase (KVA): 156.67
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 133.33
Potenza massima trifase (KW): 376
Potenza uso continuativo trifase (KW): 320
Potenza massima trifase (KVA): 470
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 400
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: Morsettiera
Motore: DOOSAN P158 LE
Normativa Emissioni : Uso Stazionario
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Elettronico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 14618
Numero cilindri: 8
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Senza spazzole
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP44
Alesaggio per corsa (mm): 128 x 142





Capacità serbatoio carburante (L): 400
Consumo (L/h): 65
Autonomia (h): 6.1
Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 4300
Larghezza (mm): 1750
Altezza (mm): 2350
Peso a secco (Kg): 4240
AVR: Sì
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Doosan

