



CGM 320B-B300 CON QUADRO MANUALE



Product price:

35.250,00 € tax excluded

Product description:

CGM 320B-B300 Gruppo elettrogeno monofase/trifase 320KVA con quadro manuale

CGM 320B-B300 è un gruppo elettrogeno monofase/trifase da 320KVA con motore Baudouin alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo gruppo elettrogeno CGM 320B-B300 è in versione aperta comodo da movimentare e da trasportare, nonostante il suo peso, grazie alla base con piedi inforcabili.

Il gruppo elettrogeno CGM 320B-B300 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno CGM 320B-B300 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 55 litri/ora al 75% del carico. Per una maggiore comodità di utilizzo il serbatoio è incorporato nel basamento.

Questo gruppo elettrogeno è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il gruppo elettrogeno CGM 320B-B300 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno CGM 320B-B300:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 282 KW / 352 KVA

Potenza uso continuo trifase: 256 KW / 320 KVA

Potenza massima monofase: 94 KW / 117.33 KVA

Potenza uso continuo monofase: 85.33 KW / 106.67 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: BAUDOUIN 6M16G350/5

Giri motore: 1500 giri/min

Avviamento: Elettrico





Consumo: 55 Lt/h al 75% del carico
Lunghezza: 2800 mm
Larghezza: 1310 mm
Altezza: 1800 mm
Peso: 2400 Kg
AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 320B-B300 allora puoi consultare l'intera gamma di generatore della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 94
Potenza uso continuativo monofase (KW): 85.33
Potenza massima monofase (KVA): 117.33
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 106.67
Potenza massima trifase (KW): 282
Potenza uso continuativo trifase (KW): 256
Potenza massima trifase (KVA): 352
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 320
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: Morsettiera
Motore: BAUDOUIIN 6M16G350/5
Normativa Emissioni : Uso Stazionario
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Elettronico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 9726
Numero cilindri: 6
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Senza spazzole
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP44
Alesaggio per corsa (mm): 126 x 130
Capacità serbatoio carburante (L): 250
Consumo (L/h): 55
Autonomia (h): 4.5





Lunghezza (mm): 2800

Larghezza (mm): 1310

Altezza (mm): 1800

Peso a secco (Kg): 2400

Silenziato: No

Super silenziato: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Baudouin

