



# CGM 320B-C300 CON QUADRO MANUALE

Product price:

**38.163,00 € tax excluded**

## Product description:

CGM 320B-C300 Gruppo elettrogeno monofase/trifase 320KVA supersilenziato con quadro manuale

CGM 320B-C300 è un gruppo elettrogeno monofase/trifase da 320KVA con motore Baudouin alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore è dotato di cabina insonorizzata in lamiera di acciaio strutturale, resistente alle intemperie e rivestimento interno in materiale fonoassorbente ad alto abbattimento acustico che rendono il CGM 320B-C300 **supersilenziato**.

Il gruppo elettrogeno CGM 320B-C300 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno CGM 320B-C300 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 55 litri/ora al 75% del carico. Per una maggiore comodità di utilizzo il serbatoio è incorporato nel basamento.

Questo gruppo elettrogeno è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il gruppo elettrogeno CGM 320B-C300 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

## Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno CGM 320B-C300:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 282 KW / 352 KVA

Potenza uso continuo trifase: 256 KW / 320 KVA

Potenza massima monofase: 94 KW / 117.33 KVA

Potenza uso continuo monofase: 85.33 KW / 106.67 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: BAUDOUIN 6M16G350/5





Giri motore: 1500 giri/min  
Avviamento: Elettrico  
Consumo: 55 Lt/h al 75% del carico  
Lunghezza: 3700 mm  
Larghezza: 1400 mm  
Altezza: 2250 mm  
Peso: 3060 Kg  
Supersilenziato  
AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 320B-C300 allora puoi consultare l'intera gamma di generatore della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima monofase (KW): 94  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 85.33  
Potenza massima monofase (KVA): 117.33  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 106.67  
Potenza massima trifase (KW): 282  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 256  
Potenza massima trifase (KVA): 352  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 320  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Configurazione prese: Morsettiera  
Motore: BAUDOIN 6M16G350/5  
Normativa Emissioni : Uso Stazionario  
Giri motore (giri/min): 1500  
Regolatore di giri: Elettronico  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 9726  
Numero cilindri: 6  
Raffreddamento: Acqua  
Alternatore: Senza spazzole  
Numero poli: 4  
Grado di protezione: IP44  
Alesaggio per corsa (mm): 126 x 130





Capacità serbatoio carburante (L): 250  
Consumo (L/h): 55  
Autonomia (h): 4.5  
Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 3700  
Larghezza (mm): 1400  
Altezza (mm): 2250  
Peso a secco (Kg): 3060  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno  
Quadro di commutazione ATS: No  
Regolatore di tensione: AVR  
Marca Motore: Baudouin

