



CGM 500B-B750 CON QUADRO AUTOMATICO



Product price:

54.750,00 € tax excluded

Product description:

CGM 500B-B750 Gruppo elettrogeno monofase/trifase 500KVA con quadro automatico

CGM 500B-B750 è un gruppo elettrogeno monofase/trifase da 500KVA con motore Baudouin alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo gruppo elettrogeno CGM 500B-B750 è in versione aperta comodo da movimentare e da trasportare, nonostante il suo peso, grazie alla base con piedi inforcabili.

Il gruppo elettrogeno CGM 500B-B750 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno CGM 500B-B750 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 78,4 litri/ora al 75% del carico. Oltre a questo dispone di quadro con centralina automatica e morsettiera per l'avvio in automatico.

Questo gruppo elettrogeno è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il gruppo elettrogeno CGM 500B-B750 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno CGM 500B-B750:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 440 KW / 550 KVA

Potenza uso continuo trifase: 400 KW / 500 KVA

Potenza massima monofase: 146.67 KW / 183.33 KVA

Potenza uso continuo monofase: 133.33 KW / 166.67 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: BAUDOUIN 6M26G550/5

Giri motore: 1500 giri/min

Avviamento: Elettrico





Consumo: 78.4 Lt/h al 75% del carico
Lunghezza: 3450 mm
Larghezza: 1550 mm
Altezza: 2100 mm
Peso: 4680 Kg
AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 500B-B750 allora puoi consultare l'intera gamma di generatore della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 146.67
Potenza uso continuativo monofase (KW): 133.33
Potenza massima monofase (KVA): 183.33
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 166.67
Potenza massima trifase (KW): 440
Potenza uso continuativo trifase (KW): 400
Potenza massima trifase (KVA): 550
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 500
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: Morsettiera
Motore: BAUDOUIIN 6M26G550/5
Normativa Emissioni : Uso Stazionario
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Elettronico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 15900
Numero cilindri: 6
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Senza spazzole
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP44
Alesaggio per corsa (mm): 150 x 150
Capacità serbatoio carburante (L): 400
Consumo (L/h): 78.4
Autonomia (h): 5.1





Lunghezza (mm): 3450

Larghezza (mm): 1550

Altezza (mm): 2100

Peso a secco (Kg): 4680

Silenziato: No

Super silenziato: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Baudouin

