



CGM v15LW-C20 CON QUADRO AUTOMATICO

Product description:

CGM v15LW-C20 Generatore monofase/trifase 15KVA supersilenziato con quadro automatico

CGM v15LW-C20 è un generatore monofase/trifase da 15KVA con motore Kohler alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore è dotato di cabina insonorizzata in lamiera di acciaio strutturale, resistente alle intemperie e rivestimento interno in materiale fonoassorbente ad alto abbattimento acustico che rendono il CGM v15LW-C20 **supersilenziato**.

Il generatore CGM v15LW-C20 è composto da un alternatore Linz, Stamford o Mecc Alte, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il generatore CGM v15LW-C20 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 3,7 litri/ora al 75% del carico. Oltre a questo dispone di quadro con centralina automatica e morsettiera per l'avvio in automatico.

Questo generatore è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il generatore CGM v15LW-C20 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

Caratteristiche tecniche del generatore CGM v15LW-C20:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 13.2 KW / 16.5 KVA

Potenza uso continuo trifase: 12 KW / 15 KVA

Potenza massima monofase: 4.4 KW / 5.5 KVA

Potenza uso continuo monofase: 4 KW / 5 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: KOHLER KDW1603

Giri motore: 1500 giri/min

Avviamento: Elettrico





Consumo: 3.7 Lt/h al 75% del carico
Lunghezza: 1580 mm
Larghezza: 700 mm
Altezza: 1050 mm
Peso: 500 Kg
Supersilenziato
AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM v15LW-C20 allora puoi consultare l'intera gamma di generatore della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 4.4
Potenza uso continuativo monofase (KW): 4
Potenza massima monofase (KVA): 5.5
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 5
Potenza massima trifase (KW): 13.2
Potenza uso continuativo trifase (KW): 12
Potenza massima trifase (KVA): 16.5
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 15
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: Morsettiera
Motore: Kohler KDW1603
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 1649
Numero cilindri: 3
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Senza spazzole
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP44
Alesaggio per corsa (mm): 88 x 90.4
Capacità serbatoio carburante (L): 55
Consumo (L/h): 3.7





Autonomia (h): 14.9
Pressione acustica: 68 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1580
Larghezza (mm): 700
Altezza (mm): 1050
Peso a secco (Kg): 500
AVR: Sì
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Kohler

