



BM2 DR 35 DEUMIDIFICATORE PROFESSIONALE 35l/24h

Product price:

1.458,00 € tax excluded

Product description:

BM2 DR35 DEUMIDIFICATORE PROFESSIONALE 35l/24h

BM2 DR35 è un deumidificatore professionale, autonomo, funzionante senza la necessità di installazione, semplicemente connettendolo con una spina alla rete elettrica, capace di deumidificare fino a 35 l ogni 24 ore.

BM2 DR35 si ha la possibilità di inserire il valore di umidità desiderato tramite il pratico display digitale. Il resto è regolato dal deumidificatore in modo completamente automatico.

Durante il funzionamento è possibile visualizzare sul display del BM2 DR35 i valori puntuali di umidità e temperatura nell'ambiente, oltre a una pagina di diagnostica in cui analizzare i malfunzionamenti ed i parametri del circuito frigorifero.

Il nuovo e moderno controllo elettronico, assieme all'umidostato elettronico di serie, ottimizza l'uso del deumidificatore facendolo funzionare solo quando serve.

Il pannello comandi del BM2 DR35 è posto in una posizione comoda e facilmente accessibile dall'utente, che potrà impostare il grado di umidità desiderato tramite dei pulsanti "soft touch".

Il BM2 DR35 permette di deumidificare grandi aree di lavoro, come magazzini, cantine, mantenendo sempre il tasso di umidità impostato dall'utente.

Di serie, il controllo elettronico gestisce due contatore, uno azzerabile e uno cumulativo: indispensabile e pratico per il noleggio, diverse pagine accessorie ed una pagina di diagnostica in cui analizzare i malfunzionamenti ed i parametri del circuito frigorifero.





CARATTERISTICHE TECNICHE BM2 DR35

Tipo fase: Monofase

Frequenza: 50Hz

Capacità deumidificazione(@ 32°C - 90%): 35,18 l/24h

Capacità deumidificazione(@ 30°C - 80%): 29,88 l/24h

Capacità deumidificazione(@ 15°C - 70%): 14,04 l/24h

Capacità deumidificazione: 35 l/24h

Portata d'aria: 290 m³/h

Capacità vaschetta: 7 l

Temperatura di funzionamento: 3 - 40 °C

Umidità di funzionamento: 20 - 100 %

Tipo di compressore: rotativo

Potenza elettrica assorbita: 609W

Refrigerante: R407C

Classe di protezione: IPX4

Pressione acustica: 56 dBA @ 1 m

Consumo energetico specifico(@ 32°C - 90%): 0,42 kWh/liter

Consumo energetico specifico(@ 30°C - 80%): 0,46 kWh/liter

Consumo energetico specifico(@ 15°C - 70%): 0,71 kWh/liter

Larghezza: 496 mm

Profondità: 470 mm

Altezza: 724 mm

Peso netto: 40 Kg

BM2 DR35

Sei in cerca di un deumidificatore con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma BM2 o di altri brand specializzati nel settore

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Grado di protezione: IPX4

Portata d'aria (m³/h): 290

Pressione acustica: 56 dBA @ 1 m

Lunghezza (mm): 496

Larghezza (mm): 470

Altezza (mm): 724





Peso a secco (Kg): 40

Capacità vaschetta (L): 7

Potenza assorbita (W): 609

Refrigerante: R407C

Consumo energetico specifico (@ 32°C - 90%) kWh/liter: 0.42

Consumo energetico specifico(@ 30°C - 80%) kWh/liter: 0.46

Consumo energetico specifico(@ 15°C - 70%) kWh/liter: 0.71

Capacità deumidificazione(@ 32°C - 90%) l/24h: 35.18

Capacità deumidificazione(@ 30°C - 80%) l/24h: 29.88

Capacità deumidificazione(@ 15°C - 70%) l/24h: 14.04

