



BM2 DR 70 DEUMIDIFICATORE PROFESSIONALE 69,6 l/24h

Product price:

2.091,75 € tax excluded

Product description:

BM2 DR 70 DEUMIDIFICATORE PROFESSIONALE 69,6 l/24h

BM2 DR70 è un deumidificatore professionale, autonomo, funzionante senza la necessità di installazione, semplicemente connettendolo con una spina alla rete elettrica, capace di deumidificare fino a 69,6 l ogni 24 ore.

BM2 DR70 si ha la possibilità di inserire il valore di umidità desiderato tramite il pratico display digitale. Il resto è regolato dal deumidificatore in modo completamente automatico.

Durante il funzionamento è possibile visualizzare sul display del BM2 DR70 i valori puntuali di umidità e temperatura nell'ambiente, oltre a una pagina di diagnostica in cui analizzare i malfunzionamenti ed i parametri del circuito frigorifero.

Il nuovo e moderno controllo elettronico, assieme all'umidostato elettronico di serie, ottimizza l'uso del facendolo funzionare solo quando serve. Il pannello comandi del BM2 DR70 è posto in una posizione comoda e facilmente accessibile dall'utente, che potrà impostare il grado di umidità desiderato tramite dei pulsanti "soft touch".

Il BM2 DR70 permette di deumidificare grandi aree di lavoro, come magazzini, cantine, mantenendo sempre il tasso di umidità impostato dall'utente.

Di serie, il controllo elettronico gestisce due contatore, uno azzerabile e uno cumulativo: indispensabile e pratico per il noleggio, diverse pagine accessorie ed una pagina di diagnostica in cui analizzare i malfunzionamenti ed i parametri del circuito frigorifero.

Il BM2 DR70 viene fornito completo di ruote e maniglia in acciaio tubolare,





per rendere il trasporto della macchina facile e senza sforzi ed impiegarla velocemente dove è necessario.

Caratteristiche Tecniche BM2 DR70:

Tipo fase: Monofase

Frequenza: 50Hz

Capacità deumidificazione: 69.60 l/24h

Portata d'aria: 650 m³/h

Capacità vaschetta: 17 L

Temperatura di funzionamento: 3 - 40 °C

Umidità di funzionamento: 20 - 100 %

Tipo di compressore: rotativo

Potenza elettrica assorbita: 1.160W

Refrigerante: R454C

Classe di protezione: IPX4

Capacità deumidificazione(@ 32°C - 90%): 69,60 l/24h

Capacità deumidificazione(@ 30°C - 80%): 56,56 l/24h

Capacità deumidificazione(@ 15°C - 70%): 22,93 l/24h

Pressione a custodia: 62 dBA @ 1 m

Consumo energetico specifico(@ 32°C - 90%): 0,40 kWh/liter

Consumo energetico specifico(@ 30°C - 80%): 0,47 kWh/liter

Consumo energetico specifico(@ 15°C - 70%): 0,85 kWh/liter

Larghezza: 568 mm

Profondità: 554 mm

Altezza: 898 mm

Peso netto: 65 Kg

Sei in cerca di un deumidificatore con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma BM2 o di altri brand specializzati nel settore.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Frequenza (Hz): 50

Grado di protezione: IPX4

Portata d'aria (m³/h): 650

Pressione acustica: 62 dBA @ 1 m

Lunghezza (mm): 554





Larghezza (mm): 568

Altezza (mm): 898

Peso a secco (Kg): 65

Capacità vaschetta (L): 17

Potenza assorbita (W): 1.160

Refrigerante: R454C

Consumo energetico specifico (@ 32°C - 90%) kWh/liter: 0.40

Consumo energetico specifico(@ 30°C - 80%) kWh/liter: 0.47

Consumo energetico specifico(@ 15°C - 70%) kWh/liter: 0.85

Capacità deumidificazione(@ 32°C - 90%) l/24h: 69.60

Capacità deumidificazione(@ 30°C - 80%) l/24h: 56.56

Capacità deumidificazione(@ 15°C - 70%) l/24h: 22.93

