



# BM2 DR 100 DEUMIDIFICATORE PROFESSIONALE 100,8 l/24h

**Product price:**

**2.724,75 € tax excluded**

## **Product description:**

BM2 DR 100 DEUMIDIFICATORE PROFESSIONALE 100,8 l/24h

BM2 DR100 è un deumidificatore professionale, autonomo, funzionante senza la necessità di installazione, semplicemente connettendolo con una spina alla rete elettrica, capace di deumidificare fino a 100,8 l ogni 24 ore.

BM2 DR100 si ha la possibilità di inserire il valore di umidità desiderato tramite il pratico display digitale. Il resto è regolato dal deumidificatore in modo completamente automatico.

Durante il funzionamento è possibile visualizzare sul display del BM2 DR100 i valori puntuali di umidità e temperatura nell'ambiente, oltre a una pagina di diagnostica in cui analizzare i malfunzionamenti ed i parametri del circuito frigorifero.

Il nuovo e moderno controllo elettronico, assieme all'umidostato elettronico di serie, ottimizza l'uso facendolo funzionare solo quando serve.

Il pannello comandi del BM2 DR100 è posto in una posizione comoda e facilmente accessibile dall'utente, che potrà impostare il grado di umidità desiderato tramite dei pulsanti "soft touch".

Il BM2 DR100 permette di deumidificare grandi aree di lavoro, come magazzini, cantine, mantenendo sempre il tasso di umidità impostato dall'utente.

Il BM2 DR100 viene fornito completo di ruote e maniglia in acciaio tubolare, per rendere il trasporto della macchina facile e senza sforzi ed impiegarla velocemente dove è necessario.





## Caratteristiche Tecniche BM2 DR100:

Tipo fase: Monofase  
Tensione: 230 V  
Frequenza: 50Hz  
Capacità deumidificazione: 100.8 l/24h  
Portata d'aria: 1000 m<sup>3</sup>/h  
Temperatura di funzionamento: 3 - 40 °C  
Umidità di funzionamento: 20 - 100 %  
Tipo di compressore: rotativo  
Potenza elettrica assorbita: 1.55W  
Refrigerante: R454C  
Classe di protezione: IPX4  
Capacità deumidificazione(@ 32°C - 90%): 100,80 l/24h  
Capacità deumidificazione(@ 30°C - 80%): 81,78 l/24h  
Capacità deumidificazione(@ 15°C - 70%): 25,63 l/24h  
Pressione acustica: 62 dBA @ 1 m  
Consumo energetico specifico(@ 32°C - 90%): 0,37 kWh/liter  
Consumo energetico specifico(@ 30°C - 80%): 0,41 kWh/liter  
Consumo energetico specifico(@ 15°C - 70%): 0,98 kWh/liter  
Larghezza: 678 mm  
Profondità: 669 mm  
Altezza: 974 mm  
Peso netto: 83 Kg

Sei in cerca di un deumidificatore con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma BM2 o di altri brand specializzati nel settore.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

## Product features:

Tipo fase: Monofase  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Grado di protezione: IPX4  
Portata d'aria (m<sup>3</sup>/h): 1000  
Pressione acustica: 62 dBA @ 1 m  
Lunghezza (mm): 669  
Larghezza (mm): 678  
Altezza (mm): 974  
Peso a secco (Kg): 83





Potenza assorbita (W): 1550

Refrigerante: R454C

Consumo energetico specifico (@ 32°C - 90%) kWh/liter: 0.37

Consumo energetico specifico(@ 30°C - 80%) kWh/liter: 0.41

Consumo energetico specifico(@ 15°C - 70%) kWh/liter: 0.98

Capacità deumidificazione(@ 32°C - 90%) l/24h: 100.80

Capacità deumidificazione(@ 30°C - 80%) l/24h: 81.78

Capacità deumidificazione(@ 15°C - 70%) l/24h: 25.63

