



BM2 DR 100 DEUMIDIFICATORE PROFESSIONALE 100,8 l/24h

Product price:

2.724,75 € tax excluded

Product description:

BM2 DR 100 DEUMIDIFICATORE PROFESSIONALE 100,8 l/24h

BM2 DR100 è un deumidificatore professionale, autonomo, funzionante senza la necessità di installazione, semplicemente connettendolo con una spina alla rete elettrica, capace di deumidificare fino a 100,8 l ogni 24 ore.

BM2 DR100 si ha la possibilità di inserire il valore di umidità desiderato tramite il pratico display digitale. Il resto è regolato dal deumidificatore in modo completamente automatico.

Durante il funzionamento è possibile visualizzare sul display del BM2 DR100 i valori puntuali di umidità e temperatura nell'ambiente, oltre a una pagina di diagnostica in cui analizzare i malfunzionamenti ed i parametri del circuito frigorifero.

Il nuovo e moderno controllo elettronico, assieme all'umidostato elettronico di serie, ottimizza l'uso facendolo funzionare solo quando serve.

Il pannello comandi del BM2 DR100 è posto in una posizione comoda e facilmente accessibile dall'utente, che potrà impostare il grado di umidità desiderato tramite dei pulsanti "soft touch".

Il BM2 DR100 permette di deumidificare grandi aree di lavoro, come magazzini, cantine, mantenendo sempre il tasso di umidità impostato dall'utente.

Il BM2 DR100 viene fornito completo di ruote e maniglia in acciaio tubolare, per rendere il trasporto della macchina facile e senza sforzi ed impiegarla velocemente dove è necessario.





Caratteristiche Tecniche BM2 DR100:

Tipo fase: Monofase
Tensione: 230 V
Frequenza: 50Hz
Capacità deumidificazione: 100.8 l/24h
Portata d'aria: 1000 m³/h
Temperatura di funzionamento: 3 - 40 °C
Umidità di funzionamento: 20 - 100 %
Tipo di compressore: rotativo
Potenza elettrica assorbita: 1.55W
Refrigerante: R454C
Classe di protezione: IPX4
Capacità deumidificazione(@ 32°C - 90%): 100,80 l/24h
Capacità deumidificazione(@ 30°C - 80%): 81,78 l/24h
Capacità deumidificazione(@ 15°C - 70%): 25,63 l/24h
Pressione acustica: 62 dBA @ 1 m
Consumo energetico specifico(@ 32°C - 90%): 0,37 kWh/liter
Consumo energetico specifico(@ 30°C - 80%): 0,41 kWh/liter
Consumo energetico specifico(@ 15°C - 70%): 0,98 kWh/liter
Larghezza: 678 mm
Profondità: 669 mm
Altezza: 974 mm
Peso netto: 83 Kg

Sei in cerca di un deumidificatore con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma BM2 o di altri brand specializzati nel settore.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Grado di protezione: IPX4
Portata d'aria (m³/h): 1000
Pressione acustica: 62 dBA @ 1 m
Lunghezza (mm): 669
Larghezza (mm): 678
Altezza (mm): 974
Peso a secco (Kg): 83





Potenza assorbita (W): 1550

Refrigerante: R454C

Consumo energetico specifico (@ 32°C - 90%) kWh/liter: 0.37

Consumo energetico specifico (@ 30°C - 80%) kWh/liter: 0.41

Consumo energetico specifico (@ 15°C - 70%) kWh/liter: 0.98

Capacità deumidificazione (@ 32°C - 90%) l/24h: 100.80

Capacità deumidificazione (@ 30°C - 80%) l/24h: 81.78

Capacità deumidificazione (@ 15°C - 70%) l/24h: 25.63

