



# GRUPPO ELETTROGENO 135 KVA SILENZIATO



Product price:

**15.529,00 € tax excluded**

## Product description:

### GRUPPO ELETTROGENO 135S/I-N SILENZIATO

I gruppi elettrogeni a 1500 giri sono concepiti per un uso versatile, dal cantiere all'industria, dall'agricoltura alla protezione civile.

Robusti telai in acciaio elettrosaldato con serbatoio incorporato di capacità variabile, motori ed alternatori forniti dai più importanti costruttori mondiali del settore e centraline all'avanguardia rappresentano gli elementi per garantire gruppi elettrogeni di qualità eccellente.

Le cofanature sono realizzate in acciaio, che ne permette l'utilizzo anche in ambienti tropicali. La cofanatura garantisce la massima accessibilità per le operazioni di manutenzione e pulizia.

Potenza massima Trifase: 132 KVA

Potenza massima Trifase: 105.6 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 230/400 V

Motore: FPT N45TM3

Avviamento: Elettrico

Lunghezza: 2850 mm

Larghezza: 1000 mm

Altezza: 1400 mm

Peso: 1650 Kg

È possibile scegliere tra sei versioni :

- Gruppo silenziato con alternatore AVR-Linz (centralina manuale)
- Gruppo silenziato con alternatore AVR-Linz (centralina automatica)
- Gruppo silenziato con alternatore AVR-Mecc alte (centralina manuale)
- Gruppo silenziato con alternatore AVR-Mecc alte (centralina automatica)





- Gruppo silenziato con alternatore AVR-Stamford (centralina manuale)
- Gruppo silenziato con alternatore AVR-Stamford (centralina automatica)

L'immagine è puramente indicativa.

### Product features:

Tipo fase: Trifase  
Potenza massima trifase (KW): 105.6  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 96  
Potenza massima trifase (KVA): 132  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 120  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Motore: FPT N45TM3  
Giri motore (giri/min): 1500  
Regolatore di giri: Meccanico  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 4500  
Numero cilindri: 4  
Disposizione cilindri: In linea  
Raffreddamento: Acqua  
Alternatore: LINZ PRO 22ME/4  
Numero poli: 4  
Capacità serbatoio carburante (L): 140  
Consumo (L/h): 21.6 Lt/h al 75% del carico  
Autonomia (h): 6.48 h al 75% del carico  
Lunghezza (mm): 2850  
Larghezza (mm): 1000  
Altezza (mm): 1400  
Peso a secco (Kg): 1650  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Quadro di commutazione ATS: Opzionale  
Regolatore di tensione: AVR

