



# CGM 85VO-C130 CON QUADRO AUTOMATICO

## Product description:

CGM 85VO-C130 Generatore monofase/trifase 85KVA supersilenziato con quadro automatico

CGM 85VO-C130 è un generatore monofase/trifase da 85KVA con motore Volvo alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore è dotato di cabina insonorizzata in lamiera di acciaio strutturale, resistente alle intemperie e rivestimento interno in materiale fonoassorbente ad alto abbattimento acustico che rendono il CGM 85VO-C130 **supersilenziato**.

Il generatore CGM 85VO-C130 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il generatore CGM 85VO-C130 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 16 litri/ora al 75% del carico. Oltre a questo dispone di quadro con centralina automatica e morsettiera per l'avvio in automatico.

Questo generatore è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il generatore CGM 85VO-C130 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

## Caratteristiche tecniche del generatore CGM 85VO-C130:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 75.2 KW / 94 KVA

Potenza uso continuo trifase: 68 KW / 85 KVA

Potenza massima monofase: 25.07 KW / 31.33 KVA

Potenza uso continuo monofase: 22.67 KW / 28.33 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: VOLVO PENTA TAD 530GE

Giri motore: 1500 giri/min

Avviamento: Elettrico





Consumo: 16 Lt/h al 75% del carico  
Lunghezza: 3200 mm  
Larghezza: 1100 mm  
Altezza: 2090 mm  
Peso: 1680 Kg  
Supersilenziato  
AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 85VO-C130 allora puoi consultare l'intera gamma di generatore della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima monofase (KW): 25.07  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 22.67  
Potenza massima monofase (KVA): 31.33  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 28.33  
Potenza massima trifase (KW): 75.2  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 68  
Potenza massima trifase (KVA): 94  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 85  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Configurazione prese: Morsettiera  
Motore: VOLVO PENTA TAD530GE  
Normativa Emissioni : Stage 2  
Giri motore (giri/min): 1500  
Regolatore di giri: Meccanico  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 4760  
Numero cilindri: 4  
Raffreddamento: Acqua  
Alternatore: Senza spazzole  
Numero poli: 4  
Grado di protezione: IP44  
Alesaggio per corsa (mm): 108 x 130  
Capacità serbatoio carburante (L): 120  
Consumo (L/h): 16





Autonomia (h): 7.5  
Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 3200  
Larghezza (mm): 1100  
Altezza (mm): 2090  
Peso a secco (Kg): 1680  
AVR: Sì  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno  
Quadro di commutazione ATS: Opzionale  
Regolatore di tensione: AVR  
Marca Motore: Volvo

