



# MOSA TS 275 EVO CONTROL MOTOSALDATRICE TRIFASE 8 KVA STAGE V

Product price:

**8.180,00 € tax excluded**

## Product description:

MOSA TS 275 EVO CONTROL MOTOSALDATRICE TRIFASE 8 KVA STAGE V

MOSA TS 275 EVO è una motosaldatrice monofase/trifase con motore KOHLER KDW702 Stage V alimentato a diesel, capace di erogare una potenza massima di 8KVA.

MOSA TS 275 EVO è una motosaldatrice supersilenziata con una carenatura compatta, adatta per una vasta gamma di applicazioni tra le quali la costruzione di strutture metalliche, di oleodotti e l'utilizzo nei cantieri.

Il pannello frontale MOSA EVO CONTROL permette, tramite un controllo analogico, di avere le funzionalità indispensabili per gli utilizzatori:

Regolazione della corrente

Regolazione dell'arc-force

Mezza scala per aumentare la precisione dell'impostazione della corrente

L'utilizzatore ha la possibilità non solo di scegliere il programma ma di modificarlo personalizzando la macchina in base alle proprie esigenze. I display non visualizzano soltanto la tensione e la corrente durante la saldatura ma permettono di impostarle prima.

## CARATTERISTICHE TECNICHE MOSA TS 275 EVO:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza trifase Massima: 8 KVA / 6.4 KW

Potenza monofase Massima: 5 KVA / 5 KW

Tensione: 48 V / 110 V / 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz





Carburante: Diesel  
Motore: KOHLER KDW702  
Normativa emissioni: Stage V  
Giri motore: 3000 giri/min  
Campo di regolazione: 20A / 20.8V ÷ 270A / 21V (Stick) | 20A / 10.8V ÷ 270A / 20.8V (Tig)  
Servizio: 200A / 28V @ 100% - 230A / 29.2V @ 60% (Stick) | 200A / 18V @ 100% - 230A / 19.2V @ 60% - 270A / 20.8V @ 35% (Tig)  
Tensione di innesco: 66 Vcc  
Capacità serbatoio: 38 l  
Consumo carburante: 2.5 Lt/h 60 % del carico  
Autonomia: 15 h a 60 % del carico  
Pressione acustica: 95 dB(A) (70 dB(A) @ 7 m)  
Lunghezza: 1568 mm  
Larghezza: 710 mm  
Altezza: 945 mm  
Peso a secco: 390 Kg

Cerchi una motosaldatrice con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata alle Motosaldatrici MOSA o di altri brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima monofase (KW): 5  
Potenza massima monofase (KVA): 5  
Potenza massima trifase (KW): 6.4  
Potenza massima trifase (KVA): 8  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 48 / 110 / 230 / 400  
Motore: Kohler KDW702  
Normativa Emissioni : Stage 5  
Giri motore (giri/min): 3000  
Avviamento: Elettrico  
Alternatore: Asincrono, trifase, senza spazzole  
Tensione d'innesco (V): 66  
Capacità serbatoio carburante (L): 38  
Consumo (L/h): 2.5  
Autonomia (h): 15  
Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m



Lunghezza (mm): 1568  
Larghezza (mm): 710  
Altezza (mm): 945  
Peso a secco (Kg): 390  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Marca Motore: Kohler

