



# MCH MINIDUMPER H600C CARRELLO CINGOLATO CASSONE DUMPER E PALA AUTOCARICANTE 600 Kg

**Product price:**

**7.283,98 € tax excluded**

## **Product description:**

MCH MINIDUMPER H600C CARRELLO CINGOLATO CASSONE DUMPER E PALA AUTOCARICANTE 600 Kg

Il carrello cingolato MCH MINIDUMPER H600C è dotato di motore Honda GX270 con alimentazione a Benzina, con una capacità di carico fino a 600Kg.

MCH MINIDUMPER H600C è ideale per l'uso da parte dei lavoratori dell'edilizia, grazie anche all'incredibile comodità del ribaltamento idraulico del cassone. Grazie a questa caratteristica, il carico e lo scarico del carrello cingolato diventa comodissimo, in oltre si prevengono infortuni dati da queste manovre.

Questo carrello cingolato è adatto per tutta una serie di attività che richiede lo spostamento di materiali pesanti. Dotati del rinomato motore a 4 tempi Honda GX270, sono solidi ed efficienti e in grado di svolgere al meglio qualsiasi lavoro.

MCH H600C è una macchina estremamente potente e compatta per lavori di edilizia e ristrutturazione. Il carrello Minidumper è dotato di doppia velocità che consente rapidi spostamenti nel cantiere e la possibilità di essere equipaggiata con diversi accessori che la rendono molto versatile. La dotazione di attacchi rapidi e di un supporto di sostegno in dotazione consente un facile e rapido cambio di accessorio.

Il carrello cingolato MCH MINIDUMPER H600C è dotato di pala autocaricante, con il quale è possibile caricare e movimentare, senza alcuno sforzo, materiali di varia natura, nel campo edile e agricolo. La pala autocaricante idraulica ti facilita il lavoro, rendono il trasporto di materiali pesanti più semplice e sicuro, inoltre, ne riduce la possibilità di infortuni sul lavoro.





## CARATTERISTICHE TECNICHE MCH MINIDUMPER H600C

Motore: Honda GX270  
Cilindrata: 270 cc  
Potenza: 6.6 KW  
Alimentazione: Benzina  
Trasmissione: Idrostatica  
Velocita' massima di avanzamento 2 Velocità: 2 km/h / 3,6 km/h  
Tipo motori idraulici: Orbitali  
Cilind. mot. idraulici: 250 cc  
Tipo pompa: Singola gruppo 2 + Divisore triplo  
Cilindrata: Fissa  
Pressione massima: 180 bar  
Pressione di esercizio: 150 bar  
Portata pompa: 10,5 cc  
Serbatoio olio idraulico: 14 lt  
Volume dumper: 0,21 m<sup>2</sup>  
Ribaltamento: Idraulico  
Sistema di sicurezza: Overcenter  
Pendenza massima consentita: 30%  
Capacita' di carico in piano: 600 kg  
Capacita' di carico in pendenza: 350 kg  
Cingoli in gomma (mm) : 180 x 60 x 38  
Larghezza: 1500 mm  
Profondità: 1240 mm  
Altezza: 833 mm  
Peso netto: 425 kg  
Peso lordo: 465 kg

Cerchi un carrello cingolato con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare tutta la gamma di carrelli cingolati MCH o di altri brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

### Product features:

Carburante: Benzina  
Motore: Honda GX270  
Giri motore (giri/min): 3600  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 270  
Potenza (KW): 6.6  
Tipo di trasmissione: Idrostatica





Lunghezza (mm): 1500

Larghezza (mm): 1240

Altezza (mm): 833

Peso a secco (Kg): 425

Numero Velocità : 2

Capacità di carico in piano (Kg): 600

