



# MCH MINIDUMPER H600CM CARRELLO CINGOLATO CON BETONIERA E PALA AUTOCARICANTE 600 Kg

**Product price:**

**8.815,00 € tax excluded**

## **Product description:**

MCH MINIDUMPER H600CM CARRELLO CINGOLATO CON BETONIERA E PALA AUTOCARICANTE 600 Kg

Il carrello cingolato MCH MINIDUMPER H600CM è dotato di motore Honda GX270 con alimentazione a Benzina, con una capacità di carico fino a 600Kg.

MCH MINIDUMPER H600CM è ideale per l'uso da parte dei lavoratori dell'edilizia, grazie anche all'incredibile comodità del ribaltamento idraulico della betoniera. Grazie a questa caratteristica, il carico e lo scarico del carrello cingolato diventa comodissimo, in oltre si prevengono infortuni dati da queste manovre.

Si distinguono per il potente motore Honda GX270 da 9 HP con avviamento auto avvolgente o elettrico, una pompa gruppo 2 di elevata portata con un divisore di flusso a tre vie che consente l'utilizzo contemporaneo di più funzioni. La dotazione di attacchi rapidi e di un supporto di sostegno in dotazione consente un facile e rapido cambio di accessorio.

MCH H600CM è una macchina estremamente potente e compatta per lavori di edilizia e ristrutturazione. Il carrello Minidumper è dotato di doppia velocità che consente rapidi spostamenti nel cantiere e la possibilità di essere equipaggiata con diversi accessori che la rendono molto versatile. La dotazione di attacchi rapidi e di un supporto di sostegno in dotazione consente un facile e rapido cambio di accessorio.

Il carrello cingolato è dotato di pala autocaricante, con il quale è possibile caricare e





movimentare, senza alcuno sforzo, materiali di varia natura, nel campo edile. La pala autocaricante idraulica ti facilita il lavoro, rendono il trasporto di materiali pesanti più semplice e sicuro, inoltre, nel riduce la possibilità di infortuni sul lavoro.

## **CARATTERISTICHE TECNICHE MCH MINIDUMPER H600CM**

Motore: Honda GX270

Cilindrata: 270 cc

Potenza: 6.6 KW

Alimentazione: Benzina

Trasmissione: Idrostatica

Velocita' massima di avanzamento 2 Velocità: 2 km/h / 3,6 km/h

Tipo motori idraulici: Orbitali

Cilind. mot. idraulici: 250 cc

Tipo pompa: Singola gruppo 2 + Divisore triplo

Cilindrata: Fissa

Pressione massima: 180 bar

Pressione di esercizio: 150 bar

Portata pompa: 10,5 cc

Serbatoio olio idraulico: 14 lt

Volume dumper: 0,21 m<sup>2</sup>

Ribaltamento: Idraulico

Sistema di sicurezza: Overcenter

Pendenza massima consentita: 30%

Capacita' di carico in piano: 600 kg

Capacita' di carico in pendenza: 350 kg

Cingoli in gomma (mm) : 180 x 60 x 38

Larghezza: 1500 mm

Profondità: 1240 mm

Altezza: 833 mm

Peso netto: 425 kg

Peso lordo: 465 kg

Cerchi un carrello cingolato con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare tutta la gamma di carrelli cingolati MCH o di altri brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

### **Product features:**

Carburante: Benzina

Motore: Honda GX270





Giri motore (giri/min): 3600  
Lunghezza (mm): 1500  
Larghezza (mm): 1240  
Altezza (mm): 833  
Peso a secco (Kg): 425  
Capacità di carico in piano (Kg): 600

