



MCH MINIDUMPER H500C GX CARRELLO CINGOLATO CON CASSONE IDRAULICO DUMPER E PALA AUTOCARICANTE 500 Kg

Product price:

5.300,00 € tax excluded

Product description:

MCH MINIDUMPER H500C GX CARRELLO CINGOLATO CON CASSONE IDRAULICO DUMPER E PALA AUTOCARICANTE 500 Kg

Il carrello cingolato MCH MINIDUMPER H500CGX è dotato di motore Honda GX200 con alimentazione a Benzina, con una capacità di carico fino a 500Kg.

Il carrello MCH MINIDUMPER H500CGX ti facilita il lavoro, rendono il trasporto di materiali pesanti più semplice e sicuro. Inoltre, nel ridurre gli infortuni sul lavoro, ti tolgono anche un peso.

MCH MINIDUMPER H500CGX è stato progettato per i professionisti più esigenti, sono dotate di un ribaltabile profondo, ideale per il trasporto di materiali (macerie, sabbia, sassi, mattoni, cemento, legno...). Il carrello cingolato ha la funzione di ribaltamento idrostatico, che facilita il tuo lavoro, permettendoti di scaricare fino a 500 kg con la semplice azione della leva di comando.

Questo carrello cingolato è adatto per tutta una serie di attività che richiede lo spostamento di materiali pesanti. Dotati del rinomato motore a 4 tempi Honda GX200, sono solidi ed efficienti e in grado di svolgere al meglio qualsiasi lavoro.

Il carrello cingolato MCH MINIDUMPER H500CGX è dotato di pala autocaricante, con il quale è possibile caricare e movimentare, senza alcuno sforzo, materiali di varia natura, nel campo edile e agricolo. La pala autocaricante idraulica ti facilita il lavoro, rendono il trasporto di materiali





pesanti più semplice e sicuro, inoltre, nel ridurre la possibilità di infortuni sul lavoro.

CARATTERISTICHE TECNICHE MCH MINIDUMPER H500CGX

Motore: Honda GX200, OHV 4 tempi
Cilindrata: 196 cc
Potenza: 4,1 KW
Giri motore: 3600 rpm
Alimentazione: Benzina
Trasmissione: Idrostatica
Velocità avanzamento: 1 Velocità 2,5 Km/h
Tipo motori idraulici: Orbitali
Cilindrata motori idraulici: 200cc
Tipo pompa: Doppia ad ingranaggi
Cilindrata: Fissa
Pressione massima: 180 bar
Pressione di esercizio: 150 bar
Portata pompa: 4,2+4,2 cc/rpm
Sistema di sicurezza: Valvole di blocco
Serbatoio olio: 14 l
Volume dumper: 0,21 m
Ribaltamento: Idraulico
Pendenza massima consentita: 20%
Capacità di carico in piano: 500 kg
Capacità di carico in pendenza: 350 kg
Cingoli in gomma (mm) : 180 x 60 x 38
Larghezza: 1478 mm
Profondità: 835 mm
Altezza: 1250 mm
Peso netto: 395 kg

Cerchi un carrello cingolato con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare tutta la gamma di carrelli cingolati MCH o di altri brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Carburante: Benzina
Motore: Honda GX200, 4 tempi, OHV
Giri motore (giri/min): 3600
Cilindrata (cm³): 196





Potenza (KW): 4.1
Tipo di trasmissione: Idrostatica
Lunghezza (mm): 1478
Larghezza (mm): 800
Altezza (mm): 1250
Peso a secco (Kg): 310
Numero Velocità : 1
Capacità di carico in piano (Kg): 500

