



GREEN POWER GP 6000XT/LE GENERATORE DIESEL AVVIAMENTO ELETTRICO MONOFASE/TRIFASE STAGEV 6,5KVA

Product price:

2.259,00 € tax excluded

Product description:

GREEN POWER GP 6000XT/LE GENERATORE DIESEL AVVIAMENTO ELETTRICO MONOFASE/TRIFASE STAGEV 6,5KVA

Il generatore GREEN POWER GP 6000XT/LE monofase/trifase, è dotato di motore KOHLER KD15440 **StageV** alimentato a Diesel, completo di regolatore di tensione a Compound (**AVR opzionale**).

GREEN POWER GP 6000XT/LE è dotato di avviamento elettrico ed ha un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 1,6 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia fino a 3,2 ore di funzionamento.

Il generatore GREEN POWER GP 6000XT/LE fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago, alimenta in sicurezza gli elettrodomestici e altri dispositivi elettronici. Prese e comandi estremamente pratici agevolano l'avviamento e il funzionamento del generatore rendendo tali operazioni estremamente semplici e veloci.

Il generatore GREEN POWER GP 6000XT/LE ha una pratica maniglia a doppia curva, per facilitare mobilità e stoccaggio. GREEN POWER GP 6000XT/LE ha una struttura completamente in acciaio ed un serbatoio con capacità massima di 5 lt. Il generatore garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie al motore Motore KOHLER KD15440 StageV ad avviamento elettrico, che permette di erogare una potenza massima di 6,5KVA.

NORMATIVA EMISSIONI STAGEV





Con la sigla STAGEV, vengono definite le linee guida ed i limiti delle emissioni dei gas dei motori. La Normativa viene rispettata attraverso l'installazione nei gruppi elettrogeni di speciali filtri anti particolato ma condizione indispensabile perché il filtro funzioni correttamente è che il gruppo elettrogeno lavori alla sua temperatura di progetto.

Il pannello di controllo frontale del generatore GREEN POWER GP 6000XT/LE è composto da:

- Disgiuntore termico
- Interruttore magnetotermico tripolare
- Prese: 1 x CEE 16A 230V / 1 x CEE 16A 400V
- Voltmetro

CARATTERISTICHE TECNICHE GREEN POWER GP 6000XT/LE

Tipo di fase: Monofase/Trifase

Potenza uso continuo Monofase: 3 KVA / 2.4 KW

Potenza massima Monofase: 3.3 KVA / 2.6 KW

Potenza uso continuo Trifase: 5,9 KVA / 4.7 KW

Potenza massima Trifase: 6.5 KVA / 5.2 KW

Motore: KOHLER KD15440

Giri motore: 3000 rpm

Normativa emissioni: Stage V

Avviamento: Elettrico

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Quadro prese: 1 x CEE 16A 400V / 1 x CEE 16A 230V

Capacità serbatoio: 5 l

Autonomia al 75% del carico: 3.2 h

Consumo al 75% del carico: 1,6 Lt/h

Lunghezza: 780 mm

Larghezza: 570 mm

Altezza: 680 mm

Peso a secco: 109 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori GREENPOWER o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase





Potenza massima monofase (KW): 2.6
Potenza uso continuativo monofase (KW): 2.4
Potenza massima monofase (KVA): 3.3
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 3
Potenza massima trifase (KW): 5.2
Potenza uso continuativo trifase (KW): 4.7
Potenza massima trifase (KVA): 6.5
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 5.9
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x CEE 16A 400V / 1 x CEE 16A 230V
Motore: Kohler KD 15-440
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 436
Numero cilindri: 1
Raffreddamento: Aria
Alternatore: LINZ E1S10 MH
Numero poli: 2
Capacità serbatoio carburante (L): 5
Consumo (L/h): 1.6 al 75% del carico
Autonomia (h): 3,2 al 75% del carico
Lunghezza (mm): 780
Larghezza (mm): 570
Altezza (mm): 680
Peso a secco (Kg): 109
Silenziato: No
Super silenziato: No
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: Compound / AVR (opzionale)
Marca Motore: Kohler

