



# GREEN POWER GP 10000SM/LDE GENERATORE SILENZIATO AVVIAMENTO ELETTRICO MONOFASE 9,7KVA

**Product price:**

**5.076,00 € tax excluded**

## **Product description:**

GREEN POWER GP 10000SM/LDE GENERATORE SILENZIATO AVVIAMENTO ELETTRICO MONOFASE 9,7KVA

Il generatore GREEN POWER GP 10000SM/LDE monofase, è dotato di motore KOHLER 425-2 alimentato a Diesel, completo di regolatore di tensione a condensatore (**AVR opzionale**).

GREEN POWER GP 10000SM/LDE è dotato di avviamento elettrico ed ha un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 2,5 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia fino a 8 ore di funzionamento.

Il generatore GREEN POWER GP 10000SM/LDE è dotato di cofanatura silenziosa apribile in due sezioni realizzata con lamiera da 20/10, materiale insonorizzante in classe 1, marmitta interna. Grazie a questi accorgimenti il generatore può essere considerato super silenzioso, con una emissione di rumore di soli 75 dB registrati a 7 metri di distanza dalla fonte.

Il generatore garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie al motore Motore KOHLER KD 15440, che permette di erogare una potenza massima di 9,7KVA.

## **QUADRO DI AVVIAMENTO AUTOMATICO ATS**

Il generatore GREEN POWER GP 10000SM/LDE è predisposto per l'utilizzo con un quadro di avviamento automatico ATS. Grazie al quale non dovrai più preoccuparti dei black-out, in caso di assenza di rete elettrica questo quadro è in grado di far accendere automaticamente il generatore





e ti permetterà di continuare la tua attività.

Il pannello di controllo del generatore è composto da:

- Interruttore magnetotermico e controllo di isolamento
- Prese: 1 x 16A 3P 230V / 1 x 32A 3P 230V
- Predisposizione ATS
- Voltmetro
- Amperometro
- Contatore
- Chiave di accensione
- Pulsante di arresto di emergenza

#### CARATTERISTICHE TECNICHE GREEN POWER GP 10000SM/LDE

Tipo di fase: Monofase

Potenza uso continuo: 8,8 KVA / 8,8 KW

Potenza massima: 9,7 KVA / 9,7 KW

Motore: KOHLER 425-2

Giri motore: 3000 rpm

Normativa emissioni: NON Emissionato

Avviamento: Elettrico

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Quadro prese: 1 x 16A 3P 230V / 1 x 32A 3P 230V

Capacità serbatoio: 20 l

Autonomia al 75% del carico: 8 h

Consumo al 75% del carico: 2,5 Lt/h

Pressione acustica: 75 dB(A) @ 7 m

Lunghezza: 940 mm

Larghezza: 650 mm

Altezza: 840 mm

Peso a secco: 235 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori GREENPOWER o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### Product features:

Tipo fase: Monofase





Potenza massima monofase (KW): 9.7  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 8.8  
Potenza massima monofase (KVA): 9.7  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 8.8  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Configurazione prese: 1 x 16A 3P 230V / 1 x 32A 3P 230V  
Motore: Kohler KD 425/2  
Normativa Emissioni : Uso Stazionario  
Giri motore (giri/min): 3000  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 954  
Numero cilindri: 2  
Raffreddamento: Aria  
Alternatore: LINZ E1C11MB  
Numero poli: 2  
Capacità serbatoio carburante (L): 20  
Consumo (L/h): 2.5 al 75% del carico  
Autonomia (h): 8 al 75% del carico  
Pressione acustica: 75 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 940  
Larghezza (mm): 650  
Altezza (mm): 840  
Peso a secco (Kg): 235  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Quadro di commutazione ATS: Opzionale  
Regolatore di tensione: Condensatore / AVR (opzionale)  
Marca Motore: Kohler

