



DYNAMICA MINI 60E GENERATORE MARINO MONOFASE 5,5KW 60HZ

Product description:

DYNAMICA MINI 60E GENERATORE MARINO MONOFASE 5,5KW 60HZ

Il Generatore marino DYNAMICA MINI 60E monofase silenziato è dotato di motore Yanmar L100V alimentato a diesel capace di erogare una potenza massima di 5,5KW a 3600 giri/minuto.

Il generatore marino DYNAMICA MINI 60E è dotato di una cabina di insonorizzazione che lo rende super silenziato, con una emissione sonora di 56dB(A) ad una distanza di 7 m. La cabina insonorizzante in alluminio verniciato è estremamente leggero e di elevatissima resistenza agli agenti esterni.

Dotato di alternatore sincrono, autoeccitato e senza spazzole, con le sue dimensioni compatte e il suo peso ridotto, questo generatore marino è adatto anche per essere installato su piccole imbarcazioni.

Le dimensioni compatte, la robustezza e l'affidabilità sono le principali caratteristiche di questi nuovi gruppi elettrogeni marini anche con questa nuova gamma di potenza.

Unità di controllo

- Protezione IP54
- ON/OFF/START/STOP/MENU tasti soft-touch
- Display digitale, contaore, tensione AC output, tensione batteria DC, frequenza, memoria ultimi 10 allarmi
- 13 icone di allarme
- Connettore Mod-Bus 485 per il monitoraggio del generatore dalla plancia di comando principale
- Comunicazione GSM avviamento e arresto generatore, ricezione messaggi di allarme

CARATTERISTICHE TECNICHE DYNAMICA MINI60E 60HZ

Tipo Fase: Monofase





Potenza massima: 5.5 KVA / 5.5 KW
Potenza continua: 4.8 KVA / 4.8 KW
Fattore cos ϕ : 1
Carburante: Diesel
Tensione: 120 - 240 V
Frequenza: 60 Hz
Motore: Yanmar L100V, 4 Tempi
Normativa emissioni: Non emissionato
Potenza meccanica: 9.1 Hp
Cilindrata: 435 cc
Giri motore: 3600 giri/min
Consumo carburante a pieno carico: 2.5 l/h
Pressione acustica: 56 dB(A) @ 7 m
Alternatore: Sincrono Brushless
Lunghezza: 750 mm
Larghezza: 470 mm
Altezza: 600 mm
Peso: 130 Kg

Cerchi un generatore marino con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di generatori DYNAMICA o di altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 5.5
Potenza uso continuativo monofase (KW): 4.8
Potenza massima monofase (KVA): 5.5
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 4.8
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 60
Tensione (V): 120 / 240
Motore: Yanmar L100N, 4 tempi
Giri motore (giri/min): 3600
Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico
Cilindrata (cm³): 435
Raffreddamento: Scambiatore aria/acqua
Iniezione: Diretta
Alternatore: Sincrono, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole
Numero poli: 2
Alesaggio per corsa (mm): 86 x 75





Rapporto di compressione: 20 : 1
Lubrificazione: Forzata
Consumo (L/h): 2.5 al 100% del carico
Pressione acustica: 54 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 750
Larghezza (mm): 470
Altezza (mm): 600
Peso a secco (Kg): 130
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Marca Motore: Yanmar

