



TECNOGEN LD11000TE



Product description:

Gruppo elettrogeno TECNOGEN LD11000TE 8,8 KW

Gruppo elettrogeno TECNOGEN LD11000TE trifase da 8,8 KW e anche monofase da 3 KW con motore Lombardini da 3000 giri/minuto alimentato a diesel. Il gruppo elettrogeno TECNOGEN LD11000TE è facile da utilizzare ed è di dimensioni contenute, maneggevole e di facile manutenzione. Il gruppo elettrogeno TECNOGEN LD11000TE è provvisto di avviamento elettrico a chiave. Questo gruppo elettrogeno è ideale sia per uso hobbistico sia per uso professionale, grazie all'affidabilità del motore Lombardini con alimentazione a diesel ed a tutti i componenti di ottima qualità di cui è composto.

Perché acquistare un gruppo elettrogeno LD11000TE?

Innanzitutto risolvono problemi di mancanza di energia elettrica durante black-out in diversi ambienti, dalle abitazioni alle aziende. Il gruppo elettrogeno TECNOGEN LD11000TE è anche utilizzato per fornire corrente elettrica nei cantieri edili e per uso hobbistico ma anche per uso professionale. I generatori professionali sono macchine leggere, facili da trasportare, compatte e robuste, semplici da utilizzare e con bassi costi di gestione e manutenzione. Presentano, inoltre, un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Sul gruppo elettrogeno TECNOGEN LD11000TE è possibile installare dei ganci di sollevamento, comodissimi per spostare il generatore di corrente con un carroponte oppure con una piccola gru.

Di seguito le caratteristiche principali:

Potenza massima trifase: 8.8 KW
Potenza massima trifase: 11 KVA
Carburante: Diesel
Tensione: 400V
Motore: Lombardini 12LD425
Avviamento: Elettrico
Lunghezza: 920 mm





Larghezza: 520 mm

Altezza: 660 mm

Peso: 190 Kg

Tutta la gamma TECNOGEN

I gruppi elettrogeni TECNOGEN sono disponibili sia in versione monofase che trifase, con potenze da 2,3 a 21 KVA MAX, allestiti con motori a benzina o diesel, raffreddati ad aria, 3000 giri/minuto, ad avviamento elettrico e/o manuale con autoavvolgente. Compatti, semplificati ed economici, vantano un ottimo rapporto prezzo/prestazioni/dimensioni e peso. Facilmente trasportabili grazie agli ingombri ridotti dovuti ad un allestimento essenziale, sono indicati a tutti coloro che necessitano di una fonte economica d'energia, comunque assemblata con una componentistica di prim'ordine che ne garantisce l'assoluta affidabilità. Le versioni TECNOGEN a benzina della linea COMPACT, per merito dei motori Honda di ultima generazione, rientrano nei parametri della direttiva rumore 2000/14/CE.

Cerchi un modello diverso di generatore di corrente o gruppo elettrogeno? Visita la sezione dedicata ai gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 3

Potenza massima monofase (KVA): 3.8

Potenza massima trifase (KW): 8.8

Potenza massima trifase (KVA): 11

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Motore: LOMBARDINI 12LD425

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Numero cilindri: 2

Raffreddamento: Aria

Capacità serbatoio carburante (L): 7

Consumo (L/h): 3.3

Autonomia (h): 2.1

Lunghezza (mm): 920

Larghezza (mm): 520

Altezza (mm): 660

Peso a secco (Kg): 190

Silenziato: No



Super silenziato: No
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: No
Marca Motore: Lombardini

