



# GENERATORE SUPERSILENZIATO 11KVA MONOFASE / TRIFASE QUADRO MANUALE AVR

Product price:

**6.140,00 € tax excluded**

## Product description:

GENERATORE SUPERSILENZIATO 11KVA MONOFASE / TRIFASE QUADRO MANUALE AVR

Il Generatore monofase/trifase, è dotato di motore Kohler KDW 1404 alimentato a Diesel, capace di erogare una potenza di 11KVA con regolatore di tensione **AVR**.

Questo Generatore è dotato di **avviamento elettrico, manuale** con batteria da 12 V, con quadro manuale e centralina **LOVATO RGK 30** che consente di visualizzare la riserva carburante, la temperatura acqua, la pressione olio, la tensione batteria, l'integrità della cinghia, alta-bassa velocità. In oltre segnala le protezioni abilitate e la temporizzazione delle candele di preriscaldamento

Il Generatore ha un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 2,5 litri/ora al 75% del carico, combinato con un capiente serbatoio di 70 l di capacità massima, vi darà una autonomia di circa 28 ore.

Il Generatore garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie al motore Motore Kohler KDW 1404, che permette di erogare una potenza massima di 11KVA.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza uso continuo: 10 KVA / 8 KW

Potenza massima: 11 KVA / 8.8 KW

Motore: Kohler KDW 1404





Normativa emissioni: Non emmissionato  
Giri motore: 1500 rpm  
Avviamento: Elettrico / Manuale  
Carburante: Diesel  
Tensione disponibile ai morsetti (V): 230 / 400  
Frequenza: 50 Hz  
Regolatore di tensione: AVR  
Quadro prese: 1 x CEE 16A 400V 5P / CEE 16A 230V 3P  
Capacità serbatoio: 70 l  
Autonomia al 75% del carico: 28 h  
Consumo al 75% del carico: 2,5 Lt/h  
Pressione acustica: 62 dB(A) @ 7 m  
Lunghezza: 1750 mm  
Larghezza: 700 mm  
Altezza: 1125 mm  
Peso a secco: 500 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori di brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima trifase (KW): 8.8  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 8  
Potenza massima trifase (KVA): 11  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 10  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Motore: Kohler KDW 1404  
Giri motore (giri/min): 1500  
Regolatore di giri: Meccanico  
Avviamento: Elettrico / Manuale  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 1372  
Numero cilindri: 4  
Disposizione cilindri: In linea  
Grado di protezione: IP21  
Capacità serbatoio carburante (L): 70  
Consumo (L/h): 2.5 al 75% del carico  
Autonomia (h): 28 al 75% del carico





Lunghezza (mm): 1750

Larghezza (mm): 700

Altezza (mm): 1125

Peso a secco (Kg): 500

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: AVR

