



# GENSET MGF 22 B - GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE/TRIFASE 22 KVA

Product price:

**7.325,00 € tax excluded**

## Product description:

GENSET MGF 22B Gruppo elettrogeno 22 KVA Supersilenziato AVR

GENSET MGF 22B è un gruppo elettrogeno monofase e trifase da 22 KVA alimentato a diesel, con motore Baudouin, **supersilenziato** e con regolatore di tensione. Il GENSET MGF 22B è facilmente trasportabile, usando il gancio centrale di sollevamento e grazie al passaggio per le forche.

Ancora più silenzioso ed efficiente rispetto ai modelli tradizionali, il gruppo elettrogeno GENSET MGF 22B eroga una potenza trifase stabile e precisa di 22 KVA idonea ad alimentare apparecchiature elettroniche sofisticate e sensibili alle variazioni di tensione e frequenza.

È possibile dunque godere tranquillamente e facilmente di tutte le piccole comodità di casa ovunque ci si trovi: luci, ventilatori, una macchina per il caffè, computer portatili, radio o TV.

## Regolatore di tensione AVR

Il regolatore automatico di tensione AVR è un dispositivo elettronico che realizza la regolazione di tensione. L'errore di tensione risultante dal confronto fra la tensione da regolare ed un riferimento stabile viene virtualmente annullato agendo sulla corrente rotorica di eccitazione.

Le caratteristiche di regolazione sono molto migliori di quelle degli alternatori autoregolati.

Il gruppo elettrogeno GENSET MGF 22B è equipaggiato con un serbatoio di 40 litri di capacità con un consumo di carburante di 3,6 litri/ora al 75% del carico ed un'autonomia di più di 11 ore.

Il gruppo elettrogeno GENSET MGF 22B è predisposto per essere collegato al **quadro di avviamento automatico AMF/ATS**, permettendo così di utilizzare la macchina come gruppo di emergenza nell'eventuale mancanza di alimentazione principale della rete elettrica commerciale.

Il pannello di controllo del gruppo elettrogeno GENSET MGF 22B ospita le prese e i comandi della macchina, tra cui l'interruttore magnetotermico differenziale, il voltmetro, il contaore, il pulsante stop d'emergenza e la protezione per le uscite di potenza.

Per il gruppo elettrogeno GENSET MGF 22B è disponibile anche il **comando a distanza** che





permette avviamento/stop del motore fino a 20 metri di distanza dalla macchina.  
Il gruppo elettrogeno GENSET MGF 22B è **adatto per una vasta gamma di impieghi** quali costruzioni, noleggio attrezzature, eventi.

### **Caratteristiche tecniche del GENSET MGF 22B:**

Tipo di fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima Trifase: 22 KVA / 17.6 KW  
Potenza massima Monofase: 7.3 KVA / 5.84 KW  
Carburante: Diesel  
Tensione: 230/400 V  
Frequenza: 50 Hz  
Motore: Baudouin 4M06G20/5  
Giri motore: 1500 rpm  
Normativa emissioni: STAGE V  
Avviamento: Elettrico  
Capacità serbatoio: 40 l  
Consumo: 3.6 Lt/h  
Autonomia: 11,11 h  
Regolatore di tensione: Compound (AVR opzionale)  
Pressione acustica: 71 dB(A) @ 7 m  
Lunghezza: 1640 mm  
Larghezza: 770 mm  
Altezza: 1076 mm  
Peso: 600 Kg

Stai cercando un generatore con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma Genset o di altri brand specializzati nel settore.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima monofase (KW): 5.84  
Potenza massima monofase (KVA): 7.3  
Potenza massima trifase (KW): 17.6  
Potenza massima trifase (KVA): 22  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Configurazione prese: 1 x 400V 16A CEE - 1 x 400V 32A CEE - 2 x 230V 16A CEE  
Motore: Baudouin 4M06G20/5  
Normativa Emissioni : Stage 5





Giri motore (giri/min): 1500  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 2300  
Numero cilindri: 4  
Raffreddamento: Acqua  
Alternatore: Sincrono  
Grado di protezione: IP23  
Classe di isolamento motore: H  
Capacità serbatoio carburante (L): 40  
Consumo (L/h): 3.6  
Autonomia (h): 11.1  
Potenza acustica: 96 dB(A)  
Pressione acustica: 71 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 1640  
Larghezza (mm): 770  
Altezza (mm): 1076  
Peso a secco (Kg): 600  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno  
Quadro di commutazione ATS: Opzionale  
Regolatore di tensione: Compound / AVR (opzionale)  
Marca Motore: Baudouin

