



GENERATORE MONOFASE 9,7KVA SILENZIATO AVVIAMENTO ELETTRICO

Product price:

7.290,00 € tax excluded

Product description:

GENERATORE MONOFASE 9,7KVA SILENZIATO AVVIAMENTO ELETTRICO

Il generatore monofase, è dotato di motore KOHLER 425-2 alimentato a Diesel, completo di regolatore di tensione a condensatore (**AVR opzionale**).

Il generatore è dotato di avviamento elettrico ed ha un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 2,5 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia fino a 8 ore di funzionamento.

Il generatore è dotato di cofanatura silenziata apribile in due sezioni realizzata con lamiera da 20/10, materiale insonorizzante in classe 1, marmitta interna. Grazie a questi accorgimenti il generatore può essere considerato super silenziato, con una emissione di rumore di soli 75 dB registrati a 7 metri di distanza dalla fonte.

Il generatore garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie al motore Motore KOHLER KD 15440, che permette di erogare una potenza massima di 9,7KVA.

QUADRO DI AVVIAMENTO AUTOMATICO ATS

Il generatore è predisposto per l'utilizzo con un quadro di avviamento automatico ATS. Grazie al quale non dovrai più preoccuparti dei black-out, in caso di assenza di rete elettrica questo quadro è in grado di far accendere automaticamente il generatore e ti permetterà di continuare la tua attività.

Il pannello di controllo del generatore è composto da:





- Interruttore magnetotermico e controllo di isolamento
- Prese: 1 x 16A 3P 230V / 1 x 32A 3P 230V
- Predisposizione ATS
- Voltmetro
- Amperometro
- Contatore
- Chiave di accensione
- Pulsante di arresto di emergenza

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di fase: Monofase

Potenza uso continuo: 8,8 KVA / 8,8 KW

Potenza massima: 9,7 KVA / 9,7 KW

Motore: KOHLER 425-2

Giri motore: 3000 rpm

Normativa emissioni: NON Emissionato

Avviamento: Elettrico

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Quadro prese: 1 x 16A 3P 230V / 1 x 32A 3P 230V

Capacità serbatoio: 20 l

Autonomia al 75% del carico: 8 h

Consumo al 75% del carico: 2,5 Lt/h

Pressione acustica: 75 dB(A) @ 7 m

Lunghezza: 940 mm

Larghezza: 650 mm

Altezza: 840 mm

Peso a secco: 235 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 9.7

Potenza uso continuativo monofase (KW): 8.8

Potenza massima monofase (KVA): 9.7

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 8.8





Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 1 x 16A 3P 230V / 1 x 32A 3P 230V
Motore: Kohler KD 425/2
Normativa Emissioni : Uso Stazionario
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 954
Numero cilindri: 2
Raffreddamento: Aria
Alternatore: LINZ E1C11MB
Numero poli: 2
Capacità serbatoio carburante (L): 20
Consumo (L/h): 2.5 al 75% del carico
Autonomia (h): 8 al 75% del carico
Pressione acustica: 75 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 940
Larghezza (mm): 650
Altezza (mm): 840
Peso a secco (Kg): 235
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: Condensatore / AVR (opzionale)
Marca Motore: Kohler

