



WHISPER ELITE 8 GENERATORE VEICOLATE 8KVA MONOFASE INVERTER STAGE V

Product price:

12.688,12 € tax excluded

Product description:

WHISPER ELITE 8 GENERATORE VEICOLATE 8KVA MONOFASE INVERTER STAGE V

WHISPER ELITE 8 Generatore veicolare monofase con motore diesel Kubota Z482 StageV / EPA Tier 4, eroga una potenza di 8KVA, **completo di regolatore di tensione INVERTER.**

Il generatore ELITE 8 è una combinazione di un motore diesel con alternatore integrato e un inverter. La caratteristica chiave di questa tecnologia è la qualità dell'uscita combinata con la capacità di potenza di picco. Entro una certa finestra della velocità di rotazione del motore diesel, il PMG fornisce la qualità di potenza corretta per far funzionare apparecchiature di comfort, come lavatrici, aria condizionata, dispositivi di cottura elettrici e vari altri apparecchi a corrente alternata.

Il generatore diesel WHISPER ELITE 8 viene fornito completo di tutti i raccordi necessari per collegare il generatore al serbatoio del carburante, i tubi necessari per collegare il motore al sistema di raffreddamento, i cavi per collegare il motore di avviamento alla batteria di avviamento e il cablaggio elettrico per collegare il Piccolo al sistema di alimentazione di bordo.

Dispositivi come i condizionatori d'aria e i motori elettrici sono spesso controllati dall'elettronica per migliorare l'efficienza e le prestazioni. I generatori tradizionali possono non riuscire a far funzionare questi apparecchi. Tutti i modelli Piccolo sono dotati di un modulo PMG (Power Module Genverter©) per garantire che la tensione e la frequenza nella gamma di velocità di rotazione rimangano perfette in modo che tutte le apparecchiature continuino a funzionare senza interruzioni.

Gli Elite 8 sono estremamente compatti e possono essere installati nel luogo più piccolo. È





necessaria solo una piccola ventilazione dell'aria, poiché l'intero generatore, compreso l'alternatore, è raffreddato ad acqua

NORMATIVA EMISSIONI STAGEV / EPA Tier 4

Il Generatore veicolare WHISPER ELITE 8 è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

Vengono applicati solo i migliori motori a 2 cilindri: motori di lunga durata, affidabili e silenziosi, conformi alle norme EPA /Tier 4 (standard USA) e Stage V (standard europeo). Il motore e il back-end dell'alternatore PM sono collegati in un unico circuito di raffreddamento e mantenuti ad una temperatura costante tramite uno scambiatore di calore.

CARATTERISTICHE TECNICHE WHISPER ELITE 8:

Tipo Fase: Monofase

Potenza Massima: 8,5KVA / 6.4 KW

Potenza Continua: 8 KVA / 6 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz (60Hz)

Motore: WhisperPower Kubota Z482

Normativa emissioni: Stage V certificata / EPA Tier 4

Numero cilindri: 2

Cilindrata: 479 cc

Giri motore: 2500 / 2800 giri/min

Consumo carburante: 2.5 l/h al 100% del carico

Potenza acustica: 56 dBA @ 7 m

Regolatore di tensione: Inverter

Lunghezza x larghezza x altezza (generatore): mm 655 x 545 x 600

Lunghezza x larghezza x profondità (PMG): mm 490 x 198 x 188

Peso Netto (generatore + PMG): Kg 154 + 9.9

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori veicolari WHISPER o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:





Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 6.4
Potenza uso continuativo monofase (KW): 6
Potenza massima monofase (KVA): 8.5
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 8
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50 Hz (60Hz)
Tensione (V): 230
Motore: WhisperPower Kubota Z482
Normativa Emissioni : Stage V certificata / EPA Tier 4
Giri motore (giri/min): 2500 / 2800
Cilindrata (cm³): 479
Numero cilindri: 2
Raffreddamento: Radiatore / raffreddato a liquido
Consumo (L/h): 2.5 al 100% del Carico
Pressione acustica: 56 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 655
Larghezza (mm): 545
Altezza (mm): 600
Peso a secco (Kg): 154 + 9.9
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Regolatore di tensione: Inverter
Marca Motore: Kubota

