



GENSET MPM 9/310 I-Y MOTOSALDATRICE 8 KVA TRIFASE

Product price:

7.960,00 € tax excluded

Product description:

GENSET MPM 9/310 I-Y MOTOSALDATRICE 8 KVA TRIFASE

GENSET MPM 9/310 I-Y è una motosaldatrice monofase/trifase con motore Yanmar 3TNM72 alimentato a diesel, capace di erogare una potenza massima di 8KVA.

Compatta e resistente, grazie al basamento forcabile e al pratico gancio di sollevamento centrale, è adatta per spostamenti frequenti. GENSET MPM 9/310 I-Y è una motosaldatrice supersilenziata con una carenatura compatta, adatta per una vasta gamma di applicazioni tra le quali la costruzione di strutture metalliche, di oleodotti e l'utilizzo nei cantieri.

Equipaggiata con motore Yanmar 3000 giri/min e logica di controllo a bordo, è predisposta per il funzionamento con comando a distanza. Alternatore asincrono per una migliore qualità della corrente di saldatura, forma d'onda pulita e priva di distorsioni. Come tutte le motosaldatrici GenSet è progettata per uso contemporaneo alla generazione, il suo design semplice e smart è pensato per un comodo utilizzo.

DOTAZIONI DI SERIE

- Selettore arco Forzato
- Presse per comando a distanza
- Logica con display digitale
- Dispositivo arresto automatico motore
- Indicatore livello carburante
- Batteria d'avviamento
- Ritorno automatico al minimo dei giri in assenza di carico
- Pulsante stop d'emergenza
- Presse trifase 400V - 32A
- Presse monofase 230V - 32A
- Presse monofase 230V - 16A





Protezioni per uscite di potenza
Interruttore differenziale (ELCB)

CARATTERISTICHE TECNICHE GENSET MPM 9/310 I-Y:

Tipo di fase: Monofase / Trifase
Potenza trifase Massima: 8 KVA / 6.4 KW
Potenza monofase Massima: 2.7 KVA / 2.16 KW
Frequenza: 50 Hz
Motore: Yanmar 3TNM72
Carburante: Diesel
Normativa emissioni: Non Emissionato
Giri motore: 3000 giri/min
Avviamento: Elettrico
Campo di regolazione: 30A - 300A
Saldatura CC: Regolazione Corrente Elettronica
Intermittenza al 60%: 270A - 31V
Tensione di innesco: 70 Vcc
Diametro max. elettrodo: 6 mm
Capacità serbatoio: 30 l
Consumo carburante: 5.1 Lt/h 70 % del carico
Autonomia: 5.8 h a 70 % del carico
Pressione acustica: 99 dB(A) | 70 dB(A) @ 7 m
Lunghezza: 1408 mm
Larghezza: 532 mm
Altezza: 1015 mm
Peso a secco: 385 Kg

Cerchi una motosaldatrice con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata alle Motosaldatrici GENSET o di altri brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 2.16
Potenza massima monofase (KVA): 2.7
Potenza massima trifase (KW): 6.4
Potenza massima trifase (KVA): 8
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50





Motore: Yanmar 3TNM72
Normativa Emissioni : Non Emissionato
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Alternatore: Asincrono
Tensione d'innescio (V): 70
Capacità serbatoio carburante (L): 30
Consumo (L/h): 5.1 at 70 % of the load
Autonomia (h): 5.8 at 70 % of the load
Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1408
Larghezza (mm): 532
Altezza (mm): 1015
Peso a secco (Kg): 385
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Marca Motore: Yanmar

