



# ITALTOWER MANTIS PRO06 TORRE FARO 4x320 W MULTILED CON CARRELLO OMOLOGATO E GENERATORE STAGEV

**Product price:**

**9.853,00 € tax excluded**

## **Product description:**

ITALTOWER MANTIS PRO06 TORRE FARO 4x320 W MULTILED CON CARRELLO OMOLOGATO E GENERATORE STAGEV

Torre faro ITALTOWER MANTIS PRO06 con motore Diesel Yanmar L70V StageV, dotato di traino omologato e sistema di sollevamento manuale con 4 proiettori da 320W multi Led.

Italtower Mantis PRO06 è una torre faro ad alta efficienza progettata per fornire illuminazione in aree di lavoro esterne o di grandi dimensioni, come cantieri, campi sportivi, aree di stoccaggio e grandi eventi all'aperto. Questo modello è dotato di quattro potenti lampade multiled da 320 W ciascuna, che forniscono una luce intensa e uniforme, garantendo una visibilità ottimale anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il design compatto e il carrello omologato di Italtower Mantis PRO06 consentono di spostare facilmente la torre faro in diverse posizioni, senza compromettere la sua stabilità o sicurezza. Inoltre, il generatore STAGEV incorporato fornisce un'efficienza energetica eccezionale e un'autonomia operativa a lungo termine, senza la necessità di una fonte di alimentazione esterna.

Italtower Mantis PRO06 è progettato per resistere alle condizioni meteorologiche più severe, grazie alla sua struttura in acciaio inossidabile di alta qualità e alla finitura resistente alla corrosione. Inoltre, la torre faro è dotata di un sistema di inclinazione automatizzato, che consente di regolare l'angolo di illuminazione in base alle esigenze specifiche dell'area di lavoro.





La tecnologia multiled di Italtower Mantis PRO06 offre una lunga durata, una maggiore efficienza e una migliore resa cromatica rispetto alle lampade tradizionali. Questo si traduce in una riduzione dei costi operativi a lungo termine e in una minore impronta di carbonio, rendendo la torre faro un'opzione ecologica e sostenibile per l'illuminazione esterna.

Il **carrello di trasporto omologato** integrato nella struttura della torre faro, permette di trasportarla o rilocarla in modo semplicissimo. La compattezza e la resistenza di questa torre fare la rendono ideale per un utilizzo in zone con estreme condizioni climatiche. La torre di illuminazione è progettata per essere facilmente trasportabile, grazie alla sua struttura robusta ma leggera e alla presenza di ruote per il trasporto. È anche facile da installare

## NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Il gruppo elettrogeno è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

## CARATTERISTICHE TECNICHE TORRE FARO ITALTOWER MANTIS PRO06

Numero fari: 4  
Potenza lampade: 320 W LED  
Lumen: 166000 lm  
Area illuminata: 5000 mq  
Tipo fase: Monofase  
Potenza massimo: 4.2 KW  
Tensione: 230 V  
Frequenza: 50 Hz  
Centralina: Deep Sea 3110  
Motore: Yanmar L70V  
Carburante: Diesel  
Giri: 3000 rpm  
Refrigerante: Aria  
Normativa emissioni: Stage V  
Alternatore: Linz Alumen  
Capacità serbatoio: 110 l  
Autonomia: 200 h  
Consumo: 0.55 l/h  
Altezza massima: 7 m  
Sistema di sollevamento: Manuale  
Rotazione: 350°  
Resistenza al vento: 110 Km/h  
Pressione Acustica: 65 dB(A) @ 7 m  
Carrello: Carrello a traino Omologato  
Stabilizzatori: 3





Dimensioni chiusa (PxLxA): 1600 x 1400 x 2350 mm  
Dimensioni aperta (PxLxA): 1600 x 1400 x 7000 mm  
Peso a secco: 597 Kg

Cerchi una torre faro con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di torri ITALTOWER o di altri brand specializzati.

Le Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore

### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 4.2  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Motore: Yanmar L70V  
Normativa Emissioni : Stage 5  
Giri motore (giri/min): 3000  
Raffreddamento: Aria  
Alternatore: Linz Alumen  
Tipo di lampade: LED  
Lampade: 4 x 320 W  
Palo telescopico: Verticale  
Area illuminata (m<sup>2</sup>): 5000  
Lumen totali (Lm): 166000  
Alzata: Sistema di sollevamento manuale  
Altezza massima (m): 7  
Rotazione del palo: 350°  
Dimensione aperta (mm): 1600 x 1400 x 7000  
Dimensione chiusa (mm): 1600 x 1400 x 2350  
Con generatore / Senza generatore: Con generatore  
Trasportabilità: Carrello Traino Veloce  
Stabilità al vento (Km/h): 110  
Capacità serbatoio carburante (L): 110  
Consumo (L/h): 0.55  
Autonomia (h): 200  
Peso a secco (Kg): 597  
Regolatore di tensione: AVR  
Marca Motore: Yanmar

